

## Сепаратор молока Сибирь-2



Алматы, Казахстан

Сепаратор предназначен для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко и одновременной их очистки от загрязнений, оставшихся после процеживания молока. При этом качество сливок выше, чем при отстойном способе их получения.

Технические характеристики :

Производительность, л/ч не менее - 60

Емкость приемника молока, л не менее - 5, 5

Частота вращения барабана, об/мин - 12000

Время выхода барабана на рабочий режим, мин - 1-2

Время непрерывной работы сепаратора до очистки, мин не более - 30

Содержание жира в обезжиренном молоке, % не более - 0, 05

Диапазон регулирования отношения сливок к обезжиренному молоку - от 1:4 до 1:10

Температура сепарируемого молока, оС - 35-45

Количество тарелок в барабане, шт - 11

Номинальная потребляемая мощность, Вт не более - 80

Номинальное напряжение, В - 220

Частота тока, Гц - 50

Масса: не более, кг - 3, 8

Габариты, мм - 300x330x500

Доставка по городу бесплатно, дополнительная информация о товаре по телефону.

---

Цена: **22 990 ₸**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Изетов Ерсен**

**+77015955425**