

## Бетономешалка СБР-1200А (Дизель)



AvizInfo.kz

Алматы, Казахстан

СБР-1200А (автономный дизель)— это бетоносмесители мобильного типа с гидравлическим приводом скипа, с возможностью механической загрузки компонентов в скип, а также с реверсом для выгрузки. Они могут быть использованы как отдельные растворобетонные установки, так и в технологических линиях заводов сборного железобетона и бетонных предприятий.

По желанию заказчика данное оборудование комплектуется складом для цемента, шнеком для загрузки цемента, ленточным конвейером (для загрузки песка или щебня в скип). Бетоносмеситель СБР-1200А оснащен дизельным двигателем внутреннего сгорания немецкой фирмы «HATZ».

Характерными особенностями двигателя СБР-1200А являются:

защита от шума: акустическое излучение снижено до минимальной величины благодаря конструктивным мероприятиям и высокой точности изготовления,  
 универсальный, широкоприменяемый промышленный двигатель,  
 низкий вес благодаря конструкции из легкого металла,  
 низкий расход топлива благодаря непосредственному впрыску многоструйной форсункой,  
 прочный и долговечный,  
 низкие ремонтные затраты благодаря отдельным цилиндрам и цилиндрическим головкам, особенно безопасен, так как отсутствует клиновый ремень,  
 прост в обслуживании,  
 автоматическое удаление воздуха из впрыскивающего насоса.

Конструкция двигателя:

двухцилиндровый 4-х тактный двигатель воздушного охлаждения,  
 вертикальный цилиндр, непосредственный впрыск,  
 картер из легкого металла, литые под давлением, отдельные цилиндры из серого чугуна,  
 головки цилиндров отдельные, легкий металл,  
 коленчатый вал с коваными противовесами на трех подшипниках,  
 циркуляционная система смазки со сменным полнопоточным фильтром,  
 охлаждающий вентилятор и генератор переменного тока встроены в маховик.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Число цилиндров - 20

Диаметр \* Ход, мм - 92 x 75

Рабочий объем, л - 0, 997

Средняя скорость поршня при 3000 мин, м/с - 7, 5

Степень сжатия - 18

Расход масла при полной нагрузке - 1% от расхода топлива

Объем заливаемого масла, макс/мин, л - 2-5/1-6/7

Минимальная

---

Цена: **6 209 500** ₸

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Продаж Отдел

**+7 727 377 75 77**

**Республика Казахстан,  
г.Алматы проспект Суюнбая,  
211 (здание автоцентра  
HONDA)**