Балластное нагрузочное сопротивление 500 кВт для генераторов



Алматы, Казахстан

Назначение нагрузочного модуля 1.Тестирование и диагностика;
2.Измерение параметров качества электроэнергии;
3.Нагрузка на 100-110% мощности (предупреждение коксования);
4.Поддержание заданных 30% мощности:

• ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ (ДГУ),
• ГАЗОПОРШНЕВЫХ УСТАНОВОК (ГПУ),
• ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ГТУ),
• ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП).
Тип нагрузочного модуля Резистивный нагрузочный модуль
Наименование модели «M-LOAD» НМ-500-Т400-К2
Мощность активная, кВт 500 кВт (вариации: 3 — 100'000 кВт)
Мощность полная, кВА 500 кВА (вариации: 3 — 125'000 кВА)
Мощность реактивная, кВАр 0 кВАр
Напряжение, В 230/400 В — трехфазное
Вариации: 115/690/6300/10500 В — трехфазное
Тип нагрузки Резистивный (активная нагрузка, кВт=кВА, cos φ=1)
Вариации: активно-реактивный или только реактивный
Коэф. мощности cos φ = 1
Шаг набора/сброса От 1 кВт (возможна плавная регулировка мощности)
Частота тока, Гц 50 Гц (вариации: 60/110/400/800 Гц и т.д.)
Род тока Переменный (вариации: постоянный)

Цена: Договорная	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
Иванов Денис	**7 495 640-80-77**	**г. Москва, ул. Фортунатовская, 31/35**