

Балластное нагрузочное сопротивление 500 кВт для генераторов

Алматы, Казахстан

- Назначение нагрузочного модуля 1. Тестирование и диагностика;
2. Измерение параметров качества электроэнергии;
3. Нагрузка на 100-110% мощности (предупреждение коксования);
4. Поддержание заданных 30% мощности:

- ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ (ДГУ),
- ГАЗОПОРШНЕВЫХ УСТАНОВОК (ГПУ),
- ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ГТУ),
- ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП).

Тип нагрузочного модуля Резистивный нагрузочный модуль

Наименование модели «M-LOAD» НМ-500-Т400-К2

Мощность активная, кВт 500 кВт (вариации: 3 – 100'000 кВт)

Мощность полная, кВА 500 кВА (вариации: 3 – 125'000 кВА)

Мощность реактивная, кВАр 0 кВАр

Напряжение, В 230/400 В – трехфазное

Вариации: 115/690/6300/10500 В – трехфазное

Тип нагрузки Резистивный (активная нагрузка, кВт=кВА, cos φ=1)

Вариации: активно-реактивный или только реактивный

Коэф. мощности cos φ = 1

Шаг набора/броса От 1 кВт (возможна плавная регулировка мощности)

Частота тока, Гц 50 Гц (вариации: 60/110/400/800 Гц и т.д.)

Род тока Переменный (вариации: постоянный)

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Иванов Денис

7 495 640-80-77

г. Москва, ул. Фортунатовская,
31/35