

Лебедка маневровая электрическая г/п 8 тонн ЛМ-8 с тросом



Алматы, Казахстан

Электрелебедка ЛМ-8 используется для перемещения грузов при монтажных и других работах, а также предназначена для комплектации подъемных устройств. Рабочее положение лебедки - крепление на горизонтальной площадке. Лебедка может эксплуатироваться в макроклиматических районах с умеренным климатом (климатическое исполнение "У"). Лебедка не предназначена для подъема людей.

Условия эксплуатации электрической лебедки:

- окружающая среда - невзрывоопасная;
- температура окружающей среды от плюс 40 до минус 40 С°;
- рабочее положение - крепление на горизонтальной площадке;
- режим работы – легкий;
- рабочее напряжение 380В, частота тока 50Гц.

Технические характеристики электрической лебедки ЛМ-8:

Параметр ЛМ8

Тяговое усилие в канате, кН (тс) 80 (8, 0)

Расчётная скорость навивки каната на первом слое, м/с 0, 26

Редуктор ЦЗУ-250-40-11

Диаметр барабана, мм 325

Расчётная канатоемкость барабана, м 250

Диаметр каната, мм 28 мм (ГОСТ 2688-80)

Тормоз ТКГ-200У2

Электродвигатель АИР160М6; 15 кВт; 380 В, 1000 об/мин.

Габаритные размеры, не более мм 2480x1835x1106

Масса без каната, не более кг 3620

Масса передвигаемых вагонов тн 558-864

Гарантийный период: 24 месяца.

Цена: **8 000 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Князев Роман

Александрович

ул.Айтеке би д.6392