

## Лебедка маневровая электрическая г/п 5 тонн ТЛ-8Б



Алматы, Казахстан

предназначена для передвижения в одном направлении железнодорожных вагонов на погрузочно-разгрузочных участках прирельсовых складов. Заменяет маневровый тепловоз.

Подъем грузов лебедкой недопустим.

Лебедка ТЛ-8Б рассчитана для работы в следующих условиях:

- температура окружающей среды от +40° С до - 40° С;
- климатическое исполнение "U" и "T", категория "2" по ГОСТ 15150-69;
- рабочее положение - крепление на горизонтальной площадке;
- режим работы средний;

Срок службы лебедки - 7 лет.

По желанию заказчика лебедка может комплектоваться электрооборудованием во взрывозащищенном исполнении согласно ГОСТ 12.2.020-76.

Отгрузка осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом.

Производитель гарантирует соответствие электрической лебедки требованиям действующей технической документации и безотказную работу в течение гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Технические характеристики лебедки ТЛ-8Б:

Характеристики ТЛ-8Б

Тяговое усилие, кгс

на главном барабане 5000

на вспомогательном барабане 500

Скорость навивки каната на 1-м слое (при токе 50Гц), м/сек

на главном барабане 0, 035

на вспомогательном барабане 0, 38

Масса груза в передвигаемых вагонах, тонн 315

Канатоемкость барабана, м

на главном барабане 220

на вспомогательном барабане 230

Мощность электродвигателя при ПВ 40%, кВт 3, 2

Диаметр каната, мм

на главном барабане 22, 5

на вспомогательном барабане 6, 9

Редуктор Ц2У-315Н

Передаточное число редуктора 25

Редуктор Ц2У-160

Передаточное число редуктора 31, 5

Вес лебедки без каната, кг 1200

AvizInfo.kz

Габариты, мм 1534x1545x925

Казахстанская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz

Цена: **6 000 \$**Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Князев Роман****Александрович****ул.Айтеке би д.6392**