

## Лебедка маневровая электрическая г/п 3,2 тонны ЛМ-3,2 с тросом



Алматы, Казахстан

Электролебёдка ЛМ-3, 2 используется для перемещения грузов при монтажных и других работах, а также предназначена для комплектации подъемных устройств. Рабочее положение лебедки - крепление на горизонтальной площадке. Лебедка может эксплуатироваться в макроклиматических районах с умеренным климатом (климатическое исполнение "У"). Лебедка не предназначена для подъема людей.

Условия эксплуатации электрической лебедки:

- окружающая среда - невзрывоопасная;
- температура окружающей среды от плюс 40 до минус 40 °С;
- рабочее положение - крепление на горизонтальной площадке;
- режим работы – легкий;
- рабочее напряжение 380В, частота тока 50Гц.

Технические характеристики электрической лебедки ЛМ-3, 2:

Параметр ЛМ-3, 2

Тяговое усилие в канате, кН (тс) 32 (3, 2)

Расчётная скорость навивки каната на первом слое, м/с 0, 28

Редуктор ЦЗУ-250-40-11, передаточное число 19, 79

Диаметр барабана, мм 270

Расчётная канатоемкость барабана, м 250

Диаметр каната, мм 18 мм (ГОСТ 2688-80)

Тормоз ТКГ-200МУ2

Электродвигатель А180М8УЗ; 15 кВт; 380 В, 730 об/мин.

Габаритные размеры, не более мм 1365x1220x775

Масса без каната, не более кг 980

Гарантийный период: 24 месяца.

Цена: **4 000 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Князев Роман**

**Александрович**

**ул.Айтеке би д.6392**