

Лебедка маневровая электрическая г/п 2 тонны ЛМ-2 с тросом



Алматы, Казахстан

Электролебедка ЛМ-2 используется для перемещения грузов при монтажных и других работах, а также предназначена для комплектации подъемных устройств. Рабочее положение лебедки - крепление на горизонтальной площадке. Лебедка может эксплуатироваться в макроклиматических районах с умеренным климатом (климатическое исполнение "У"). Лебедка не предназначена для подъема людей.

Условия эксплуатации электрической лебедки:

- окружающая среда - невзрывоопасная;
- температура окружающей среды от плюс 40 до минус 40 С°;
- рабочее положение - крепление на горизонтальной площадке;
- режим работы – легкий;
- рабочее напряжение 380В, частота тока 50Гц.

Технические характеристики электрической лебедки ЛМ2:

Параметр ЛМ2

Тяговое усилие в канате, кН (тс) 2 (0, 2)

Расчётная скорость навивки каната на первом слое, м/с 0, 3

Редуктор ЦЗУ-200-40-11, передаточное число 19, 79

Диаметр барабана, мм 219

Расчётная канатоемкость барабана, м 250

Диаметр каната, мм 13, 5 мм (ГОСТ 2688-69)

Тормоз ТКГ-200

Электродвигатель 4АМС132 М6 У2; 8, 5 кВт; 380 В, 940 об/мин.

Габаритные размеры, не более мм 1170x1140x765

Масса без каната, не более кг 585

масса передвигаемых вагонов, тн 186-288

Гарантийный период: 24 месяца.

Цена: **3 000 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Князев Роман

Александрович

ул.Айтеке би д.6392