Кабели силовые, не распространяющие горение: ВВГнг(А), ВВГЭнг(А), ВБШвнг(А), АВ

Номинальное напряжение, кВ		0,66 или 1
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С		от - 50 до + 50
Минимальный радиус изгиба, диаметров кабеля	для многожильных	7,5
	для одножильных	10
Кабели прокладываются при температуре (без предварительного подогрева), °С, не ниже		- 15

AvizInfo.kz

Алматы, Казахстан

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0, 66 и 1 кВ частотой 50 Гц.
Кабели марок ВВГнг(А), ВВГЭнг(А), АВВГнг(А), АВВГЭнг(А), ВБШвнг(А), АВБШвнг(А) предназначены для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и наружных (открытых) электроустановках (кабельных эстакадах, галереях).
Кабели ВБШвнг(А), АВБШвнг(А) одножильные предназначены для эксплуатации в сетях постоянного напряжения.
Класс пожарной опасности кабелей, не распространяющих горение, по ГОСТ Р 53315 П1б.8.2.5.4.

Конструкция кабеля ВВГнг(А), ВВГЭнг(А), АВВГнг(А), АВВГЭнг(А), ВБШвнг(А), АВБШвнг(А)

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА
Медная или алюминиевая, одно-проволочная или много-проволочная, круглой, сегментной или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483. Сечением от 1, 5 до 1000 мм2
ИЗОЛЯЦИЯ
ПВХ пластикат (цветовая маркировка жилы).
СКРУТКА
Изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник.
Внутренняя оболочка
Выполненная с заполнением наружных промежутков между жилами, из ПВХ пластиката пониженной горючести.
ЭКРАН
Для ВВГЭнг(А), АВВГЭнг(А) выполнен в виде обмотки из медных лент или по согласованию с заказчиком из медных проволок и спирально наложенной медной ленты.
БРОНЯ
Для ВБШвнг(А), АВБШвнг(А) наложена спирально из двух стальных оцинкованных лент.
Наружная оболочка или защитный шланг
ПВХ пластикат пониженной горючести.

Цена: Договорная	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
Синча Александр	**+7 (727) 354 74 49**	**Бухар Жырау 23**