

## ВДМ-1202С, Выпрямитель сварочный Алматы



Алматы, Казахстан

Многопостовой выпрямитель сварочный ВДМ-1202С предназначен для комплектации постов ручной дуговой сварки покрытыми электродами изделий из сталей на постоянном токе.

Выпрямитель сварочный ВДМ-1202С применяется в комплекте с балластными реостатами. Регулирование сварочного тока производится для каждого поста сварки независимо с помощью балластного реостата.

Силовая часть выпрямителя сварочного ВДМ-1202С состоит из мощного силового трансформатора и современных выпрямительных модулей на диодах с улучшенной системой воздушного охлаждения. За счет оригинального решения по намотке силовых обмоток удалось значительно снизить габаритные размеры выпрямителя, повысить срок службы и долговечность изделия, повысить КПД. Этим выпрямителем традиционно комплектуются подразделения для сварки нефтегазопроводов.

Выпрямитель сварочный ВДМ-1202С имеет следующие основные технические решения:

Жесткая внешняя характеристика  
Класс изоляции Н  
Работает при температурах от -40С до +40С  
Принудительное охлаждение

Технические характеристики выпрямителя сварочного ВДМ-1202С: Напряжение питающей сети, В 3х380  
Номинальный сварочный ток при ПВ-100%, А 1250  
Количество постов, шт 8  
Номинальный сварочный ток поста при ПВ-60%, А 315  
Коэффициент одновременности работы постов 0, 5  
Номинальное рабочее напряжение, В 63  
Напряжение холостого хода, В, не более 75  
Потребляемая мощность при номин.свар.токе, кВА 96  
Коэффициент полезного действия, % 93  
Масса, кг, не более 310  
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 900х640х720

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --