

MIG-200 BIMArc, Инвертор сварочный Алматы



Алматы, Казахстан

В комплект поставки полуавтомата MIG-200 входят: горелка MB-15AK (3 метра), обратный кабель с клеммой заземления (3 метра), редуктор с подогревателем, рукав 9мм (3 метра), хомут 6-12мм 2штуки, наконечник CuCrZr 0, 8мм М6 2штуки, 1, 0мм М6 2штуки.

Технические характеристики инвертора сварочного MIG-200 BIMArc: Наименование параметра Значение

Напряжение питающей сети (f=50Гц), В 220

Первичный ток, А 29

Потребляемая мощность, кВА 6, 4

Пределы регулирования сварочного тока

при цикле 10 мин., А (ПВ%) 50-200(60)

Пределы регулирования напряжения сварки, В 15-26

Диаметр катушки с проволокой, мм 270

Коэффициент полезного действия, % 85

Коэффициент мощности (cosφ) 0, 85

Класс защиты IP21

Класс изоляции F

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 500x283x430

Масса, кг 25

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Нехаев Артем

317-88-89

Енисейская 26 "Б"