

Купить КВВГ, КВВГЭ, КВВГнг, КВВГнг-LS, КВВГнг-FRLS в Алматы

СТК

AvizInfo.kz

Алматы, Казахстан

КВВГ - кабели с медными токопроводящими жилами с пластмассовой изоляцией в пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, предназначенные для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам и распределительным устройствам номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С.

Медные токопроводящие жилы кабелей КВВГ выполняются однопроволочными. Изолированные жилы должны быть скручены. Допускается изготовление сердечника, имеющего в центре до четырех изолированных жил без скрутки, при наличии последующих повивов.

Кабели КВВГ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств. Кабели КВВГ прокладываются в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды при отсутствии механических воздействий на них.

токопроводящая жила — медная, однопроволочная.

изоляция — поливинилхлоридный пластикат.

скрутка — изолированные жилы кабелей скручены. В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил.

оболочка — поливинилхлоридный пластикат.

количество жил — 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37.

сечение жил, мм² — 0, 75; 1, 0; 1, 5; 2, 5; 4; 6.

срок службы — при прокладке в земле (траншеях) и на эстакадах, не менее: 15 лет;

при прокладке в помещениях, каналах, туннелях, не менее: 25 лет.

Цена: **107** ₸

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Беруненко Виктория

+77273290967

ул. Радостовец, 73