

Купить LiYCY в Алматы

СТК

AvizInfo.kz

Алматы, Казахстан

Применение

Кабель для передачи данных и контроля. Используется в электронике, в компьютерных системах, в электронном офисном оборудовании, системах видеонаблюдения - там, где необходимы экранированные кабели малых габаритов. Обладает полным экранированием, обеспечивает точную передачу импульсов.

Данным кабелем можно заменить* следующие типы кабелей: МКЭШ, КВВГЭ, OLFLEX CLASSIC 100 CY, OLFLEX CLASSIC 110 CY, UNITRONIC LiYCY (Lapp Kabel, Германия), JZ-602-CY, TRONIC-CY (Helukabel, Германия)

* - по поводу равноценности замены Вы можете задать вопрос специалисту кабельного отдела "ФОРУМ ЭЛЕКТРО"

Структура

Жила - медная, многопроволочная

Изоляция - на основе ПВХ, в соответствии с DIN VDE. Цветовая маркировка жил.

Количество жил: 2-61

Сечение жил: 0,14 - 1,5 кв. мм

Экран - оплетка из луженой медной проволоки

Оболочка - самозатухающий ПВХ-пластикат

Технические характеристики

Рабочая температура: от -30°C до +80°C

Минимальная температура монтажа: -5°C (для внутренней прокладки)

Тестовое напряжение: 800 В

Сопротивление изоляции не менее 200 МОм x км

Минимальный радиус изгиба: 10 внешних диаметров кабеля

Цена: **100 ₸**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Беруненко Виктория

+77273290967

ул. Радостовец, 73