

## Купить N2XH в Алматы

СТК

AvizInfo.kz

Алматы, Казахстан

N2XH – электроэнергетический медный кабель с изоляцией, оболочкой и заполнением из безгалогенных веществ. Предназначен для передачи энергии на номинальное переменное напряжение 0, 6 кВ и 1кВ частоты 50 Гц внутри помещений, на открытом пространстве или в бетоне на объектах с повышенными требованиями противопожарной безопасности, с большим скоплением людей и концентрацией культурных и материальных ценностей.

Технические характеристики

Число жил: от 2 до 30

Сечение: от 0, 5 до 240 мм<sup>2</sup>

Пределы допустимой температуры:

- при подвижном использовании - от -5°C до +50°C

- неподвижно - от -30°C до +90°C

- допустимая производственная температура на проводе +90°C

Сопротивление проводника: (при 20°C) согласно VDE 0295 кл. 1 или 2, IEC 60228 кл. 1 или 2 или HD 383 кл. 1 или 2

Номинальное напряжение: U<sub>0</sub>/U 0, 6/1 кВ

Испытательное напряжение: 4000 В

Минимальный радиус изгиба кабеля:

- одножильный - 15 x Ø кабеля

- многожильный - 12 x Ø кабеля

Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения: до 100 x 10<sup>6</sup> кДж/кг (до 100 Мрад)

Технические требования соответствуют стандартам DIN VDE 0276 часть 604, HD 604 S1 часть 1 и часть 5G

Применяемые в производстве материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества мешающие нанесению лаковых покрытий

---

Цена: **420** ₸

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Беруненко Виктория**

**+77273290967**

**ул. Радостовец, 73**