Купить N2XH в Алматы

AvizInfo.kz

Алматы, Казахстан

N2XH – электроэнергетический медный кабель с изоляцией, оболочкой и заполнением из безгалогенных веществ. Предназначен для передачи энергии на номинальное переменное напряжение 0, 6 кВ и 1кВ частоты 50 Гц внутри помещений, на открытом пространстве или в бетоне на объектах с повышенными требованиями противопожарной безопасности, с большим скоплением людей и концентрацией культурных и материальных ценностей.
Технические характеристики

Число жил: от 2 до 30
Сечение: от 0, 5 до 240 мм²
Пределы допустимой температуры:
- при подвижном использовании - от -5°C до +50°C
- неподвижно - от -30°C до +90°C
- допустимая производственная температура на проводе +90°C
Сопротивление проводника: (при 20°C) согласно VDE 0295 кл. 1 или 2, IEC 60228 кл. 1 или 2 или HD 383 кл. 1 или 2
Номинальное напряжение: Uo/U 0, 6/1 кВ
Испытательное напряжение: 4000 В
Минимальный радиус изгиба кабеля:
- одножильный - 15 x Ø кабеля
- многожильный - 12 x Ø кабеля
Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения: до 100 x 106 кДж/кг (до 100 Мрад)
Технические требования соответствуют стандартам DIN VDE 0276 часть 604, HD 604 S1 часть 1 и часть 5G
Применяемые в производстве материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества мешающие нанесению лаковых покрытий

Цена: **420** ₸	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
Беруненко Виктория	**+77273290967**	**ул. Радостовец, 73**