

## Машина бетоноотделочная ВРМ-100



AvizInfo.kz

Алматы, Казахстан

Основное предназначение затирочных машин это сглаживание различных бетонных поверхностей с очень высокой мощностью 20 квадратных метров в минуту. Принцип работы Затирочной машины. На финальной укладке бетонного пола для получения более гладкой и ровной поверхности используют особое оборудование а именно затирочную машину. при ее использовании Снижается отношение воды к цементу, и к тому же при укладке бетонного пола существенно понижается образование пыли. В процессе данной работы остаются отходы от срезанной нами поверхности. Эти мелкие отходы заполняют неровные поверхности (ямки) и смешиваются с песком образуя при этом более крепкий бетон который способен пережить тяжелые внешние условия. Для автоматического сглаживания поверхности используются диски. При сглаживании нельзя оставлять вмятин более 1-2 мм. В конечном итоге мы получаем замечательную гладкую, относительно шершавую и не скользкую поверхность. Чтобы бетон был более сглажен и прочен необходимо проводить сглаживание 2 раза. Затирка считается завершением процесса, обработки бетонной поверхности. При помощи затирочных ножей и выполняется этот важный процесс. Начинать затирку нужно когда влага с бетона еще испаряется, (рука не должна прилипнуть к бетону, оптимальным временем ожидания считают 14 часов, к тому же бетон должен слегка потемнеть). Если вы начали работу раньше положенного срока то на затирочной поверхности могут остаться следы от пузырей или затирочных ножей.

Двигатель: одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, 4-х тактный

Тип двигателя: Бензиновый Honda GX160

Мощность, кВт(л.с.): 4.0(5.5)

Диаметр лопостей, мм: 914

Диаметр защитный, мм: 1000

Количество лезвий, шт: 4

Диапазон скоростей об/мин: 60-125

Габариты, мм: 1010x1010x650

---

Цена: **179 640 ₸**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Продаж Отдел**

**+7 727 377 75 77**

**Республика Казахстан,  
г.Алматы проспект Суюнбая,  
211 (здание автоцентра  
HONDA)**