

XCMG QY25K5-I 2015 года



Алматы, Казахстан

Автокран XCMG QY25K5-1

Стандартный подъемный автокран с 3 осями самой продвинутой работы в Китае с технологией и качеством, достигнутым как 30 тонн класс в зарубежной стране.

Главная несущая структурные части сделаны из высокопрочной стали. Применение восьмиугольный профиль стрелы и разумные установки половину или стрела разделе способствовать кран мощный грузоподъемность.

Экологический, энергосберегающий и мощный двигатель предлагает сильный двигатель обеспечивает надежную привод для кранов носителей и улучшает производительность для путешествия всей машины.

Просторного и красивая кабина оператора, оборудованная регулируемым сидением, недавно разработанной системой кондиционирования воздуха, и т.д.

Характеристика

Автокран XCMG QY25K5-I

Производитель: XCMG

Модель: QY25K5-I

Габариты Общая ДхШхВ (мм) : 12000x2500x3380

Весовые характеристики

Снаряженная масса (кг) : 31000

Нагрузка на ось передний мост (кг) : 6440

Нагрузка на ось задний мост (кг) : 24600

Производительность

Макс. Скорость (км/ч) : 75

Мин. диаметр поворота (м) : 22

Мин. радиус поворота (мм) : 6500

Мин. дорожный просвет (мм) : 260

Угол подъема (°) : 16

Угол отклонения (°) : 13

Тормозной путь (при скорости 30 км/ч) (м) : 10

Макс. преодолеваемость : 30

Расход топлива на 100 км (л) : 37

Двигатель

Модель: SC8DK280Q3 или WD615.329 Номинальная мощность(kW/ (r/min.)): 206/ (2200) или 213/ (2200) Номинальный крутящий момент двигателя(N.m/ (r/min.)):

1112/ (1400) или 1160/ (1400) Скорость вращения двигателя (rpm.): 2200

Рабочих характеристики подъема

AvizInfo.kz

Макс. Общая номинальная грузоподъемность (кг) : 25000

Мин. рабочий радиус (м) : 3

Радиус поворота (м) : 3.065
Макс. грузовой момент основной стрелы (кN.м) : 961
Макс. грузовой момент полностью выдвинутой стрелы (кN.м) : 450

Макс. грузовой момент полностью стрела + гусек (кN.м) : 436
Промежуток аутригера продольные (м) : 4.8
Промежуток аутригера боковые (м) : 6
Высота подъема основная стрела (м) : 10.2
Высота подъема полностью выдвинутой стрелы (м) : 39.5
Высота подъема полностью выдвинутой стрелы + гусек (м) : 47.6
Рабочая скорость
Время подъема стрелы (с) : 75
Полное время раздвигание стрелы (с) : 150
Макс. Скорость поворота (r/min) : 2.5
Время раздвижения аутригера (ширина удлинение/втягивая одновременно) (с): 35/30
Время подъема аутригера (ширина удлинение/втягивая одновременно) (с): 40/35
Скорость подъема (одной строкой) главная лебедка полная нагрузка (m/min): 75
Скорость подъема (одной строкой) главная лебедка без нагрузки (m/min): 125
Скорость подъема (одной строкой) вспомогательная лебедка полная нагрузка (m/min): 75
Стеелефон 87777155115

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

TOO ROYAL TRADE

+7 7777155115

ул, Ауэзова 14 А