

## Автокран XCMG QY25K5-I



Алматы, Казахстан

**Примечание:**

Цена указана с учетом НДС, таможенной очистки товара

Контактное лицо: Виктория

Телефон: +7 (701) 730-36-62

+7 (727) 237-77-75

+7 (702) 111-06-55

Адрес: Шевченко 165 б/72 г, офис 812, Алматы, Казахстан

**Автокран XCMG QY25K5-1**

Стандартный подъемный автокран с 3 осями самой продвинутой работы в Китае с технологией и качеством, достигнутым как 30 тонн класс в зарубежной стране.

Главная несущая структурные части сделаны из высокопрочной стали. Применение восьмиугольный профиль стрелы и разумные установки половину или стрела разделе способствовать кран мощный грузоподъемность.

Экологический, энергосберегающий и мощный двигатель предлагает сильный двигатель обеспечивает надежную привод для кранов носителей и улучшает производительность для путешествия всей машины.

Просторного и красивая кабина оператора, оборудованная регулируемым сидением, недавно разработанной системой кондиционирования воздуха, и т.д.

**Характеристика**

Производитель: XCMG

Модель: QY25K5-I

**Габариты**

Общая ДхШхВ (мм): 12000x2500x3380

Весовые характеристики

Снаряженная масса (кг): 31000

Нагрузка на ось передний мост (кг): 6440

Нагрузка на ось задний мост (кг): 24600

Производительность

Макс. Скорость (км/ч): 75

Мин. диаметр поворота (м): 22

Мин. радиус поворота(мм): 6500

Казахстанская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz

Мин. дорожный просвет (мм): 260

Угол подъема(°): 16  
Угол отклонения(°): 13  
Тормозной путь (при скорости 30 км/ч) (м): 10  
Макс. преодолеваемость: 30  
Расход топлива на 100 км (л): 37  
Двигатель

Модель: SC8DK280Q3(EuroIII) или WD615.329(EuroIII)  
Номинальная мощность(kW/(r/min.)): 206/(2200) или 213/(2200)  
Номинальный крутящий момент двигателя(N.m/(r/min.)): 1112/(1400) или 1160/(1400)  
Скорость вращения двигателя (rpm.): 2200  
Рабочих характеристики подъема  
Макс. Общая номинальная грузоподъемность (кг): 25000  
Мин. рабочий радиус (м): 3  
Радиус поворота (м): 3.065  
Макс. грузовой момент основной стрелы (kN.m): 961  
Макс. грузовой момент полностью выдвинутой стрелы (kN.m): 450

Макс. грузовой момент полностью стрела + гусек (kN.m): 436  
Промежуток аутригера продольные (м): 4.8  
Промежуток аутригера боковые (м): 6  
Высота подъема основная стрела (м): 10.2  
Высота подъема полностью выдвинутой стрелы (м): 39.5  
Высота подъема полностью выдвинутой стрелы + гусек (м): 47.6  
Рабочая скорость  
Время подъема стрелы (с): 75  
Полное время раздвигание стрелы (с): 150  
Макс. Скорость поворота (r/min): 2.5  
Время раздвижения аутригера (ширина удлинение/втягивая одновременно)(с): 35/30  
Время подъема аутригера (ширина удлинение/втягивая одновременно)(с): 40/35  
Скорость подъема (одной строккой) главная лебедка полная нагрузка (m/min): 75  
Скорость подъема (одной строккой) главная лебедка без нагрузки (m/min): 125  
Скорость подъема (одной строккой) вспомогательная лебедка полная нагрузка (m/min): 75  
Скорость подъема (одной строккой) вспомогательная лебедка без нагрузки (m/min): 125

---

Цена: **161 000 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Момбекова Жанна**

**77018112488**

**Шевченко 165 Б/72 Г**