Автокран XCMG QY25K5-I

Алматы, Казахстан

Примечание:
Цена указана с учетом НДС, таможенной очистки товара

Контактное лицо: Виктория
Телефон: +7 (701) 730-36-62
+7 (727) 237-77-75
+7 (702) 111-06-55
Адрес: Шевченко 165 б/72 г, офис 812, Алматы, Казахстан

Автокран XCMG QY25K5-1
Стандартный подъемный автокран с 3 осями самой продвинутой работы в Китае с технологией и качеством, достигнутым как 30 тонн класс в зарубежной стране.
Главная несущая структурные части сделаны из высокопрочной стали. Применение восьмиугольный профиль стрелы и разумные установки половину или стрела разделе способствовать кран мощный грузоподъемность.
Экологический, энергосберегающий и мощный двигатель предлагает сильный двигатель обеспечивает надежную привод для кранов носителей и улучшает производительность для путешествия всей машины.
Просторного и красивая кабина оператора, оборудованная регулируемым сидением, недавно разработанной системой кондиционирования воздуха, и т.д.

Характеристика

Производитель: XCMG
Модель: QY25K5-I

Габариты
Общая ДхШхВ (мм): 12000x2500x3380
Весовые характеристики

Снаряженная масса (кг): 31000
Нагрузка на ось передний мост (кг): 6440
Нагрузка на ось задний мост (кг): 24600
Производительность

Макс. Скорость (км/ч): 75
Мин. диаметр поворота (м): 22
Мин. радиус поворота(мм): 6500
Мин. дорожный просвет (мм): 260

Угол подъема(°): 16
Угол отклонения(°): 13
Тормозной путь (при скорости 30 км/ч) (м): 10
Макс. преодолеваемость: 30
Расход топлива на 100 км (л): 37
Двигатель

Модель: SC8DK280Q3(EuroIII) или WD615.329(EuroIII)
Номинальная мощность(kW/(r/min.)): 206/(2200) или 213/(2200)
Номинальный крутящий момент двигателя(N.m/(r/min.)):
1112/(1400) или 1160/(1400)
Скорость вращение двигателя (rpm.): 2200
Рабочих характеристики подъема
Макс. Общая номинальная грузоподъемность (кг): 25000
Мин. рабочий радиус (м): 3
Радиус поворота (м): 3.065
Макс. грузовой момент основной стрелы (kN.m): 961
Макс. грузовой момент полностью выдвинутой стрелы (kN.m): 450

Макс. грузовой момент полностью стрела + гусек (kN.m): 436
Промежуток аутригера продольные (м): 4.8
Промежуток аутригера боковые (м): 6
Высота подъема основная стрела (м): 10.2
Высота подъема полностью выдвинутой стрелы (м): 39.5
Высота подъема полностью выдвинутой стрелы + гусек (м): 47.6
Рабочая скорость
Время подъема стрелы (с): 75
Полное время раздвигание стрелы (с): 150
Макс. Скорость поворота (r/min): 2.5
Время раздвижения аутригера (ширина удлинение/втягивая одновременно)(с): 35/30
Время подъема аутригера (ширина удлинение/втягивая одновременно)(с): 40/35
Скорость подъема (одной строкой) главная лебедка полная нагрузка (m/min): 75
Скорость подъема (одной строкой) главная лебедка без нагрузки (m/min): 125
Скорость подъема (одной строкой) вспомогательная лебедка полная нагрузка (m/min): 75
Скорость подъема (одной строкой) вспомогательная лебедка без нагрузки (m/min): 125

Цена: **161 000 $**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
Момбекова Жанна	**77018112488**	**Шевченко 165 Б/72 Г**