

## Чиллер Climaveneta FOCS-ME 1002 Б/У

Алматы, Казахстан

### Технические характеристики

FOCS-ME / В

#### ОХЛАЖДЕНИЕ

Холодопроизводительность (1) кВт 200  
Потребляемая мощность компрессоров (1) кВт 56, 0  
Производительность выносного конденсатора (1) кВт 256  
Количество компрессоров/холодильных контуров шт. 2/2  
Уровень звуковой мощности (2) дБА 95

#### РАЗМЕРЫ

Ширина мм 2890  
Глубина мм 1081  
Высота мм 1430  
Эксплуатационная масса кг 1290

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1 Температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С; температура конденсации 47 °С.
- 2 Уровень звуковой мощности рассчитан по результатам измерений, проведенных в соответствии с требованиями стандартов ISO 9614 и Eurovent 8/1 для агрегатов, сертифицированных по программе Eurovent, и ISO 3744 для несертифицированных агрегатов.
- 3 Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле над звукоотражающей поверхностью (коэффициент направленности Q = 2) на расстоянии 1 м от наружной поверхности и на высоте 1 м от основания агрегата.

#### Особенности

Чиллеры с выносным конденсатором

#### Описание агрегата

Чиллер для внутренней установки, оснащенный полугерметичными винтовыми компрессорами, оптимизированными для работы на хладагенте R134a, кожухотрубным испарителем компании Climaveneta и терморегулирующим вентилем. Агрегат работает с выносным конденсатором. Основание, каркас и панели изготовлены из оцинкованной утолщенной листовой стали с эпоксидным порошковым покрытием. Благодаря точному регулированию температуры агрегат быстро подстраивается под изменения тепловой нагрузки. Высокая производительность достигнута благодаря тщательному подбору всех компонентов.

#### Контроллер

W3000SE Large

Контроллер W3000 SE Large обладает большим количеством функций и обеспечивает всестороннее управление работой агрегата. На панели управления есть все необходимые оптические индикаторы для диагностики и контроля состояния компонентов агрегата. Детальное отображение информации на ЖК-дисплее делает доступ к настройкам простым и

безопасным. Данные средства обеспечивают мониторинг состояния и управление рабочими параметрами агрегата с помощью многоуровневого многоязычного меню. Диагностика включает в себя непрерывный контроль поступающих аварийных сигналов, а также функцию «черный ящик» и ведение журнала аварийных сообщений, что позволяет проводить более глубокий анализ работы агрегата. В системах, состоящих из нескольких агрегатов, можно использовать дополнительные устройства группового управления. Могут быть установлены счетчики потребляемой энергии и производительности. Подключение к диспетчерской сети может быть легко выполнено с использованием как собственных устройств Climaveneta, так и наиболее распространенных протоколов передачи данных, таких как ModBus, Bacnet, Bacnet-over-IP и Echelon LonWorks. Подключив пульт ДУ, можно одновременно контролировать работу 10 агрегатов. Наличие программируемого таймера позволяет запрограммировать работу агрегатов на 4 дня вперед, причем каждый день можно поделить на 10 периодов. Контроллер обеспечивает непрерывное регулирование производительности по температуре воды на выходе агрегата с использованием настраиваемой нейтральной зоны. Контроллер также способен осуществлять ступенчатое регулирование по температуре воды на входе в испаритель с использованием пропорционального или пропорционально-интегрального закона.

**Исполнения**

В базовое исполнение

**Особенности конструкции****КОМПАКТНОСТЬ**

Благодаря небольшим размерам и массе упрощается монтаж и эксплуатация агрегата.

**АДАПТИРУЕМОСТЬ**

Новейшая логика управления максимально быстро и точно реагирует на изменения тепловой нагрузки и осуществляет плавное регулирование производительности агрегата.

**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР**

Агрегат с выносным конденсатором способен работать при температуре окружающего воздуха до 46 °С.

**НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА**

Благодаря продуманной конструкции и тщательному подбору компонентов агрегат работает с низким уровнем шума. Если установить дополнительный звукопоглощающий кожух, то уровень шума будет самым низким среди агрегатов, представленных сегодня на рынке.

**Основные характеристики**

Страна производитель

Италия

---

**Цена: 15 000 €****Тип объявления:**  
Продам, продажа, продаю**Торг: неуместен****Свинаренко Дмитрий****8-705-7503145**