

## Мобильная сортировочная установка Hartl HCS 5515 2008 г.в.0 м/ч



Алматы, Казахстан

Грохот HCS 5515 обладает двумя основными достоинствами: высокой мобильностью и высокой производительностью. Материал может загружаться с помощью экскаватора, погрузчика, или грохот может работать в тандеме с дробильным комплексом.

Как опция, доступна вибрационная сверхпрочная стальная решетка с независимым приводом, устанавливаемая на загрузочный бункер.

Размер сита: 5500x1500 мм

Производительность: 400 т/ч

Сортировочный блок

Сортировочный блок на двух опорах имеет увеличенный угол сортировки в нижней деке так же как и увеличенное усилие грохочения на коробе.

Компоненты, главным образом, скреплены болтами, что исключает напряжения, возникающие при сварке компонентов.

Конвейер

Все конвейеры гидравлически складываются, быстро снимаются для облегчения транспортировки и не требуют много времени для установки.

Двойная сортировочная платформа, каждый 5500 мм x 1500 мм

Большой ход эксцентрика (прим 1 мм)

Дополнительный угол наклона нижней сортировочной плиты в 5 градусов

Обе сортировочных платформы имеют одинаковый размер, а нижняя образует наклон в 5 градусов для большей эффективности сортировки.

Зона сортировки на нижней сортировочной плите до 20% больше, чем у конкурентов (3,6 метров против 3 метров).

Дает более острый срез при операциях дробления

Возможность прямой загрузки

При необходимости сетка бункера может быть демонтирована посредством гидрозамка

(в качестве опции, вместо сетки бункера может быть установлен приемный бункер) Опция – вибрационная решетка

Наклонный бункер емкостью 8 куб.м и конвейер шириной 1200 мм с переменной скоростью

Конкуренты обычно используют 1000 мм

Индивидуальные заменяемые прутья на гидравлически отклоняемой решетке

Подходит для различных приложений в карьере или при переработке

Легкость обслуживания

На верхней сортировочной платформе мы используем быстросъемные клинья. Больше доступа к двигателю при обслуживании!

Жестко закрепленные гидролинии

Гусеницы

500 мм гусеницы для различных условий покрытия

Двигатель

Турбированный 4 цилиндровый CAT с водяным охлаждением

Управление

Казахстанская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz

1 блок радио дистанционного управления бункером и решетками

1 блок дистанционного управления гусеницами  
Более жесткая конструкция шасси и бункера сортировки  
8 мм стенки в отличие от 6 мм у конкурентов  
Ширина бункера 4400 мм  
Возможна загрузка погрузчиком  
Высота разгрузки  
Конвейера мелкого материала 3800 мм  
Боковых конвейеров 4200 мм  
Возможно формирование большого объема материала.  
Нет необходимости в погрузчике для готового материала.  
У погрузчика имеется достаточное время для подачи материала благодаря приемному бункеру объемом 8 куб м и для работы с готовым материалом.  
Транспортное положение  
Все конвейеры сдвигаются гидравлически  
Грохот оборудован проходами для обслуживания, которые складываются при транспортировке  
Замечательный доступ к каждой стороне грохота при наблюдении за рабочим процессом и при сервисном обслуживании  
Основной конвейер может быть опущен при наклоне блока грохота  
Топливный бак . Объем топливного бака 400 литров. Емкость гидробака 600 л  
Материал топливного бака – сталь. Конкуренты используют пластиковые баки, ненадежные в теплых условиях.  
Меньше перерывов на дозаправку. Некоторые конкуренты предлагают топливные баки емкостью менее 600 литров.  
Гидравлическая система слабее! Более высокие температуры масла и больший износ!  
Транспортные размеры  
HCS 5515:37 т / 17700 мм x 3000 мм x 3400 мм  
Стоимость указана с НДС.торг уместен.  
Местонахождение Россия.

---

Цена: **10 800 000 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Трофимов Сергей**

**8(919)646-26-94**