

Продается гидроабразивная установка пожаротушения «СОБРА» (Швеция)



Алматы, Казахстан

Тактико-технические характеристики гидроабразивной установки пожаротушения:

Система управления 2 вида (ручное и по радиоканалу)

Рабочее давление, не менее 280 атм

Расход воды, не менее 28 л/мин

Расход абразива, не более 2, 2 л/мин

Объем емкости для бензина, не менее 20 л

Объем емкости для абразива, не менее 10 л

Объем емкости для воды, не менее 270 л

Длина рукава катушки, не менее 80 м

Диаметр сопла ствола-резака 1, 6 мм

Габаритные размеры ствола-резака (ДхШхВ) 1320 x 100 x 420 мм

Вес ствола-резака, не более 5, 6 кг

Скорость резки 3 мм сталь, не менее 100 мм/мин

Скорость резки 10 мм сталь, не менее 40 мм/мин

Время проникновения 3 мм сталь 5-10 с

Время проникновения 10 мм сталь, не более 30-40 с

Время проникновения 200 мм бетон 40-50 с

Скорость подачи воды на выходе 200 м/с

Эффективная дальность струи, не менее 7 м

Максимальная дальность струи, не менее 15 м

Состав гидроабразивной установки:

- 2 4-х тактных бензиновых двигателя
- 2 редуктора
- 2 насоса высокого давления плунжерного типа
- Емкость для бензина
- Емкость для абразива
- Емкость для воды
- Емкость для пенообразователя
- Катушка с рукавом высокого давления и электроприводом
- Ствол-резак
- Ствол-резак (доп.оборудование)
- Система управления

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Алексеев Алексей

+77756588936