

## Продается гидроабразивная установка пожаротушения «СОБРА» (Швеция)



Алматы, Казахстан

Тактико-технические характеристики гидроабразивной установки пожаротушения:

- Система управления 2 вида (ручное и по радиоканалу)
- Рабочее давление, не менее 280 атм
- Расход воды, не менее 28 л/мин
- Расход абразива, не более 2, 2 л/мин
- Объем емкости для бензина, не менее 20 л
- Объем емкости для абразива, не менее 10 л
- Объем емкости для воды, не менее 270 л
- Длина рукава катушки, не менее 80 м
- Диаметр сопла ствола-резака 1, 6 мм
- Габаритные размеры ствола-резака (ДхШхВ) 1320 x 100 x 420 мм
- Вес ствола-резака, не более 5, 6 кг
- Скорость резки 3 мм сталь, не менее 100 мм/мин
- Скорость резки 10 мм сталь, не менее 40 мм/мин
- Время проникновения 3 мм сталь 5-10 с
- Время проникновения 10 мм сталь, не более 30-40 с
- Время проникновения 200 мм бетон 40-50 с
- Скорость подачи воды на выходе 200 м/с
- Эффективная дальность струи, не менее 7 м
- Максимальная дальность струи, не менее 15 м

Состав гидроабразивной установки:

- 2 4-х тактных бензиновых двигателя
- 2 редуктора
- 2 насоса высокого давления плунжерного типа
- Емкость для бензина
- Емкость для абразива
- Емкость для воды
- Емкость для пенообразователя
- Катушка с рукавом высокого давления и электроприводом
- Ствол-резак
- Ствол-резак (доп.оборудование)
- Система управления

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Алексеев Алексей**

**+77756588936**