

Eurolan Кабель кат.5е UTP, 4 пары, PVC, коробка 305 м



Алматы, Казахстан

Eurolan Кабель кат.5е UTP, 4 пары, PVC, коробка 305 м

Основные характеристики

Вид монтажа: для прокладки внутри помещений, горизонтальная подсистема СКС

Тип кабеля: U/UTP

Число пар: 4

Категория: 5е

Соответствие стандартам

Международные: ISO/IEC 11801 Edition 2.0, IEC 61156-5, EN 50173-1, TIA 568C.2

Особенности конструкции

Материал экрана пар: отсутствует

Материал наружной оболочки: PVC

Диаметр изоляции проводника, мм: 1, 1

Дренажный проводник: отсутствует

Шаг повивки пары мин., мм: 17.4

Сердечник: 4 пары

Способ водоблокировки: отсутствует

Диаметр проводника, мм: 0, 51

Дополнительная информация: возможно изготовление кабеля с другим цветом внешней оболочки партией от 50 000 метров

Материал экрана сердечника: отсутствует

Цвет оболочки: белый

Материал изоляции проводника: полиэтилен

Проводник: медный, цельнотянутый

Электрические характеристики

Сопротивление изоляции, МОм*км: >2000

Сопротивление жилы/проводника постоянному току не более, Ом/км: 95

Рабочая емкость жила/экран, пФ/км: отсутствует

Рабочая емкость жила/жила, нФ/км: 48

Распогласование задержки распространения сигнала, нс/100м: ===|тэги удалены|===40

Массогабаритные характеристики

Погонная масса кабеля, кг/км: 35

Содержание меди, кг/км: 17, 5

AvizInfo.kz

1/2

Казахстанская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz
Условия монтажа и эксплуатации

Прочность на разрыв не менее, Н: 400
Диапазон температур эксплуатации, °С: от -20 до +60
Минимальный радиус изгиба при эксплуатации, мм: 20
Максимальная нагрузка растяжения при эксплуатации, Н: 110
Диапазон температур хранения, °С: от -60 до +80
Диапазон температур монтажа, °С: от 0 до +50
Минимальный радиус изгиба при монтаже, мм: 40

Цена: **41 175** ₸

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Стороженко Евгения

87053911069

Джандосова 20, офис 13