

Линия для производства труб капельного орошения со встроенными пластинками



AvizInfo.kz

Алматы, Казахстан

Труба капельного орошения со встроенными пластинками может быть использована для выращивания овощей, зерновых культур, широко использованы для полевых культур. Расстояние укладки труб капельного орошения со встроенными пластинками длиннее, чем ленты капельного орошения по типу лабиринта. Данную продукцию можно укладывать по 100-120 м. Производится полностью из новых материалов.

В России, в Украине и в Бывшем СНГ обычно используют трубы капельного орошения со встроенными пластинками.

Сырье: PE

Цвет продукции: черный

Диаметр: 6 мм

капельное количество: 1.0-3.0 L/H (можно регулировать)

Применение и рабочая обстановка:

Влажность: ≤85%

Температура: -10-40С

Источник питания: 380В 3 фазы (-10%, +5%) 50Hz

Установленная мощность: примерно 100 кВт

Вода для охлаждения: ≤15С ≥0.3Мра ~100 л/мин

Сжатый воздух: 5 м3/ч >0.4Мра

Общая длина: 30 м

Скорость производства: 0-100 м/мин

Состав линии:

1. Система ввода капельных головок. 1 шт.
2. Автоматическое устройство сушки и подачи сырья. 1 шт.
3. Одношнековый экструдер 75/30. 1 шт.
4. Пресс-форма. 1 шт.
5. Шкаф вакуумной калибровки. 1 шт.
6. Шкаф охлаждения водой. 2 шт.
7. Тяговый двигатель. 2 шт.
8. Система пробивания отверстий. 1 шт.
9. Устройства сматывания в рулон. 1 шт.
10. Электрический шкаф. 1 шт.

Габариты: 30*2.5*3 м

Помещение примерно: 40*5*4 м

Количество персонала: 2 чел.

запчастями и сырьём.

Имеем многолетний опыт в сфере поставок оборудования из Китая в Россию и СНГ.

Мы находимся в Китае.

Заявки принимаются на почту.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Гу Макс

+86-451-82327464

**No. 99-5, FuShui Road, Nangang
District, Harbin, China**