

## Рекуператор «Prana 340S+» - для вентиляции помещений с большой площадью



Алматы, Казахстан

Данная модель применяется для вентиляции на объектах производственно-промышленного назначения: заводы, производственные цеха, торговые центры, спортивно-развлекательные комплексы, бассейны, помещения сельскохозяйственного сектора и т.д.

Информация о товаре:

Диаметр корпуса рабочего модуля - 340 мм;

Диаметр монтажного отверстия - 350 мм;

Диаметр монтажного отверстия (при монтаже в стену), мм:  $\geq 350$ ;

объёмы воздухообмена при рекуперации:

приток: 1600 м<sup>3</sup>/час

вытяжка: 1520 м<sup>3</sup>/час;

КПД (Эффективность рекуперации) - до 78 - 37%;

Медный теплообменник;

Температурный диапазон эксплуатации: внутри помещения 0..+35 $\square$ , снаружи помещения  $\square$  20..+45 $\square$ ;

Электропитание, В: АС: 230 $\pm$ 10%;

Класс изоляции: II;

Степень защиты: IP 24;

Масса системы в индивидуальной упаковке, кг:  $\geq 20$ ;

Потребление электроэнергии (в зависимости от режима работы): от 70 Вт\*час - 490 Вт\*час. Класс энергоэффективности А.

Установленный срок эксплуатации – 10 лет.

Период гарантийного обслуживания – 2 года.

Система позволяет подключить разветвления приточных и вытяжных каналов ( $\Sigma\Delta p \leq 350$  Pa).

Также система может быть изготовлена как для монтажа в стене, так и для размещения внутри помещения.

Управляется система вентиляции с помощью 1 - го диммера (реостатный выключатель) или 2 –х диммеров.

Блок управления с сетевым выключателем «Control block Prana340S» или блок управления «Control block A Prana340S reheating»

- к вентиляционной системе с электроподогревом поставляются под заказ.

Цена: **1 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Бикбов Замир**

**+77057482138**

**6А мкр. участок №14**