

Установка переработки нефтешламов МСГ



Алматы, Казахстан

Установки серии МСГ представляют собой модульные комплексы, смонтированные на базе открытых рам (skid – модификации) или стандартных морских контейнеров, позволяющие проводить работы в автономном режиме и имеющие возможность мобильной транспортировки к месту проведения необходимого комплекса работ.

В зависимости от комплектации, установки очистки грунта (переработки нефтешлама) серии МСГ могут осуществлять следующие виды сепарации:

отделение твердой фазы от жидкости (сгущение осадка),
грубое разделение жидкостей с отделением твердой фазы,
тонкая сепарация для финишной очистки выделенной воды, углеводородов или других жидкостей,
отмывка загрязненных и замазученных грунтов.

В качестве сепарационного оборудования в расширенной комплектации установки, могут применяться декантерные центрифуги и тарельчатые сепараторы от ведущих европейских производителей (Alfa Laval, GEA Westfalia Separator, Flottweg и др.), а также декантерные центрифуги отечественных производителей.

Установки серии МСГ выпускаются как в общепромышленном, так и во взрывозащищенном исполнении в соответствии с российскими и международными стандартами. При необходимости, модули МСГ могут быть дополнительно укомплектованы азотной станцией, котельной, емкостями для очищенных продуктов и пр.

Установка переработки шлама и грунта МСГ предназначена для переработки нефтешламов и загрязненных нефтепродуктами грунтов вне зависимости от процентного содержания воды, углеводорода и механических примесей.

Установка очистки грунта МСГ может работать с твердыми и жидкими нефтешламами, в том числе с разливами нефтепродуктов на воде, в болотистой местности, загрязненными почвами и амбарами временного хранения с большим сроком эксплуатации. В случае использования в составе оборудования дополнительных модулей сепарации (трикантерной центрифуги либо декантера и сепаратора) установка обеспечивает разделение исходного сырья на выходе на 3 фазы: очищенный грунт (твердая фаза), воду и выделенные нефтепродукты.

Параметры работы установки очистки грунта МСГ и степени очистки представлены на сырье обладающем усредненными характеристиками. Параметры работы оборудования и качество отмывки грунта могут меняться в зависимости от реальных условий работы.

Установка МСГ может быть развернута в следующих местах:

На кустах при бурении нефтяных и газовых скважин при ликвидации амбаров хранения;

В местах разлива нефтепродукта при прорыве нефтепроводов;

На кустах с добывающими скважинами;

На территории нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий;

В местах рекультивации земель после пролива нефтепродуктов;
Возможно применение при случаях, аналогичных перечисленным

Цена: **1 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Макухин Максим

+7(863)226-20-37