

Сельскохозяйственная спецтехника



Алматы, Казахстан

Зерноуборочный комбайн. Сервисное и техническое обслуживание. Стоимость включает в себя доставку в любую точку Казахстана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Платформа жатки Хранилище для зерна

Ширина захвата жатки 10 фут (3/05 м)

12 фут (3/65 м)

14 фут (4/26 м)

Вместимость 2700 л

Высота жатки 0-110 см

Скорость разгрузки 2500 литров/мин

Привод жатки

Коленчатое колесо и шатун

Скорость захвата жатки 980 ударов/мин

Поворот разгрузочной трубы фиксированный

Масса 950 кг

Винт

Соломотранспортер

Диаметр 110 см

Количество 4

Количество стержней 6 штук

Количество ступеней 5

Регулируемая скорость

С шестерней с 30 зубами оборотами

-11-19 об/мин

Площадь

3/86 м²

С шестерней с 21 зубом оборотами –

19-30 об/мин

Расстояние удаление соломы 150 мм

Привод винта-механический

Скорость соломотранспортера 150 об/мин

Регулирование круга винтамеханическое

Приемная камера молотилки

Система соломотряса

Цепной транспортер 4

Площадь решетки с учетом хвостовой части 1/87 м² AvizInfo.kz

Площадь грохота 1/20 м² Казахстанская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz

Подъемное устройство уголок

Общая площадь системы 3/07 м²
 Система учета уклона-стандартная
 Молотильная камера
 Двигатель
 Ширина и диаметр цилиндра-1040*610 мм
 Тип-Perkins 1006.6
 Количество резаков-8
 Мощность-120 л. с. (88 кВт)
 Стандартная скорость цилиндра-410-1160 об/мин Частота вращения двигателя-2500 об/мин
 Привод цилиндра
 Раздвижной шкив
 Сито радиатора очистки Ротационное, с автоматической
 Регулировка оборотов цилиндра механическая
 Объем бака топлива-220 л
 Картер
 Система движения
 Площадь-0, 62 м²
 Вид передачи - Коробка передачи 5-ти скоростная
 Количество ремней-14
 Конечный перевод (одноступенчатая)
 передаточное число 85:13
 Угол поворота-112 шт.
 Тип тормоза
 Дисковый дублированный
 Регулировка картера
 Механическая
 Скорость при движении вперед-1/24-20 км/ч
 Уловитель механических примесей
 Разгрузка самостоятельным рычагом
 Скорость при движении назад-2/8-5/6 км/ч
 Ударяющий механизм
 Гидравлическая система
 Диаметр 300 мм
 Вид насоса-одноступенчатый, ременный привод
 Количество ударных механизмов-4
 Скорость-850 об/мин
 Гидравлическое давление -138
 Веялка
 Электротехническая система
 Вид веялки-вращающиеся
 Генератор-12 вт., 55 А
 Скорость-440-1060 об/мин
 Количество лопастей-5
 Аккумуляторная батарея-12 вт., 90 А/Ч
 Регулировка скорости-механическая

 Цена: **62 500 \$**

 Тип объявления:
 Продам, продажа, продаю

Торг: --

Кожевникова Анна
+77771774177
БЦ Нурлы Тау