

Водосточная система "Альта профиль"



Алматы, Казахстан

Данная система имеет следующие достоинства:

- 1) Эксплуатационный срок систем для слива воды, установку которых производит наша компания, составляет более двадцати лет. Этого показателя удалось добиться благодаря использованию новейших составов пластика при производстве.
- 2) Водосточные системы из пластика, применяемые нашей компанией, обладают достаточно толстыми стенками. Данный параметр может достигать более чем полутора миллиметра. Такая толщина позволяет изделию быть устойчивым к механическим воздействиям. Продукции не страшно оледенение и значительные массы скопившегося снега.
- 3) Трубы для стока воды имеют диаметр около 125 миллиметров. Это позволяет практически полностью исключить вероятность возникновения засоров. Данную систему достаточно легко прочищать, что является немаловажным плюсом.
- 4) Элементы системы могут быть соединены между собой без использования специального инструмента, заклёпок или же металлических ободков. Все детали имеют универсальные крепления. Они легко вставляются друг в друга и защелкиваются.
- 5) Имеется в наличии несколько вариантов расцветки водосточной системы для кровли. Они позволят подобрать изделие, оптимально соответствующее экстерьеру здания. Цветовая палитра ассортимента может иметь любой оттенок: начиная от коричневого, заканчивая чистым белым. Последний вариант рекомендуется использовать в жарком климате, где температура выше тридцати градусов держится более нескольких месяцев в году. В ином случае возможна деформация изделия.
- 6) Элементы, которыми изделие крепится к крыше и стенам, изготовлены из высококачественного металла. К ним относятся кронштейны и хомуты. Использование металла позволяет добиться достаточно надёжного закрепления конструкции.
- 7) При производстве используются различные добавки, позволяющие изделию получить ряд новых характеристик. Пластик является подверженным горению материалом. Для повышения устойчивости к высоким температурам и открытому огню осуществляется добавка импортных аддитивных элементов. Чтобы система для стока воды не теряла свой насыщенный оттенок под воздействием прямых солнечных лучей, используются покрытия из суперконцентратов.
- 8) Упаковка системы производится в специальные материалы и по особой методике. Это позволяет добиться высокой сохранности изделия при любых условиях хранения или транспортировки.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --
