

## Задвижка шиберная DN 1000, PN 1,6

Алматы, Казахстан

Задвижка шиберная DN 1000, PN 1,6 МПа Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Вид климатического исполнения У1 Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-93. Без приваренных катушек. С заводским антикоррозионным покрытием: надземная часть - антикоррозионное полиуретановое покрытие толщиной 160-200 мкм по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория коррозионной активности атмосферы С3. С удлинителем штока (расстояние от оси трубопровода до электропривода 5480 мм). В несейсмостойком исполнении СО. Присоединяемая труба 1020x12 мм, с классом прочности К52 первого уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть по ГОСТ Р 51858-2002 Под электропривод ЭПЦ-10000 Д.12.Т220-УХЛ1-а Тип присоединения к электроприводу Д.

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Смирнов Артём**

**+7 920 079 72 53**

**переулок Спортсменский, 12**