

## труба обсадная, насосно-компрессорная, буровая, утяжеленная и т.д



Алматы, Казахстан

Труба обсадная бесшовная и электросварная по ГОСТ 632-80 диаметром 102, 114, 127, 140, 146, 168, 178, 194, 219, 245, 273, 324, 426 группы прочности Д, Е, Л, М, с резьбой ОТТМ, ОТТГ, Батресс, а также труба с резьбой Buttress, Extreme Line, BDS, VAM, NEW-VAM, VAM TOP, VAM PRO, VAM ACE, DINO VAM, BIG OMEGA, VAM FJL по API 5CT с диаметрами труб 101, 6 114, 3 127, 2 139, 7, 168, 3 177, 8 193, 7 219, 1 244, 5 273 298, 5 339, 7. Данные трубы изготовлены с группами прочности J55, K55, N80, L80, C90, C95, T95, P110 и сероводородостойкими группами прочности ? MS, MSS, SS и другими.

Трубу насосно-компрессорную НКТ, НКМ - гладкие и с высадкой НКВ, диаметром 36, 48, 60, 73, 89, 114 - группа прочности труб - Д, К, Е, Л, М, а также Н40, J55, N80, L80, C90, C95, T95, P110 - NUE - гладкая; EUE, высаженная - по API 5CT.

Бурильную трубу СБТ с приварными замками диаметром 73, 89, 102, 114, 127, 140 - труба изготовлена по группам прочности Д, Е, Л, М а также труб групп E75, X95, G-105, S-195 по API 5D соответственно NC26, NC31, NC38, NC44, NC46, NC50

Трубы бурильные ВБТ 80К, 89К, 108К, 112К, 133К, 140К, 176К труба поставляется двух типов - квадратного (К) и шестигранного (Ш) сечения, трубу поставляют из стали 45ХГМА; длина труб ВБТ от 12190 до 16460 мм

Утяжеленные бурильные трубы сбалансированные ТУ 26-12-775-90 (сертифицированы по стандарту API Спецификация 7), труба УБТ поставляется следующих размеров - 79x32, 89x38, 95x38, 108x46, 121x51, 121x57, 127x51, 127x57, 133x51, 133x57, 140x51, 140x57, 146x57, 146x71, 152x57, 152x71, 159x57, 159x71, 165x57, 165x71, 168x71, 171x57, 171x71, 178x57, 178x71, 184x71, 184x76, 191x71, 191x76, 197x71, 197x76, 203x71, 203x76, 203x80, 210x71, 210x76, 216x71, 216x76, 222x71, 222x76, 229x71, 229x76, 229x90, 241x71, 241x76, 248x71, 248x76, 254x71, 254x76, 279x76

Цена: **1 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Сагиндыков Аскар

+77055479582

пр-т Абая 68