

Loop station Boss RC - 300



Алматы, Казахстан

Спецификация:

Номинальный уровень входного сигнала

INST: -10 dBu

MIC: -50 dBu

AUX: -16 dBu

Входное полное сопротивление

INST: 1 M Ω

MIC: 4 k Ω

AUX: 47 k Ω

Номинальный уровень выходного сигнала

MAIN OUTPUT: -10 dBu

SUB OUTPUT: -10 dBu

Выходное полное сопротивление

2 k ohms

Запись - Воспроизведение

Максимальное время записи: до 3 часов (стерео)

Максимальное количество фраз: 99

Треков: 3

Формат данных: WAV (44.1 кГц, 16-бит, стерео)

Эффекты

Transpose, Flanger, Phaser, Pan, Tremolo, Slicer, Bend, Chorus, Robot, Female, Male, Gt->Bass, Filter, Delay, Lo-Fi, Distortion

Типы ритмов

83

USB интерфейс

Высокоскоростной USB (USB Mass Storage Class)

Высокоскоростной USB (USB-AUDIO)

Педали

Трек 1 REC/DUB/PLAY

Трек 2 REC/DUB/PLAY

Трек 3 REC/DUB/PLAY

Трек 1 STOP

Трек 2 STOP

Трек 3 STOP

мастер START/STOP
педаль подключения встроенных эффектов
педаль экспрессии

Фэйдеры
TRACK 1, TRACK 2, TRACK 3

Ручки регулировки
MASTER LEVEL, RHYTHM LEVEL, AUX, INST, MIC,

Дисплей
7 сегментов, 16 символов, 2 строки (жидкокристаллический экран с подсветкой)
2 символа (семисегментный жидкокристаллический экран).

Соединения и разъёмы
Разъемы INST R (MONO) и L (1/4 дюймовый джек)
Разъем MIC (тип XLR, одерживает использование фантомного питания)
Разъем AUX (тип мини стерео-джека)
Разъемы MAIN OUTPUT R (MONO) и L (1/4 дюймовый джек)
Разъем PHONES (1/4 дюймовый стерео-джек)
Разъемы SUB OUTPUT R (MONO) и L (1/4 дюймовый джек)
Разъем EXP/CTL 3, 4 PEDAL (TRS 1/4 дюймовый джек)
CTL 1, 2 PEDAL (TRS 1/4 дюймовый джек)
USB-порт
Разъемы MIDI (IN/OUT/THRU)
Разъем DC IN (AC адаптер)

Питание
Постоянный ток 9 В: AC адаптер

Ток потребления
320 мА (постоянный 9 Вольт)

Аксессуары
Руководство пользователя; AC адаптер, USB кабель

Дополнительно приобретается
Педали переключения FS-5U, FS-6, педали экспрессии FV-500L, FV-500H, Roland EV-

Цена: **120 000 ₸**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Moissidi Leonid

87071683027