

Автоподъемник 5 тонн



Алматы, Казахстан

Спецификации

1. электро- гидравлические симметричной плиты перекрытия 2. базы frame2- подъемник 3. построен с ручным разблокировать 4. одной стороны разблокировать

особенности:

1. один пульт для две должности снижение, безопасной и эффективной
2. два этапа телескопическая сообщению легкая для доставки и уникальная форма, стабильный и прочный.
3. стыке должности и оружия изгиб части, без сварки, которые являются стабильными и прочный
4. литья блокировка для содержания точную работу
5. с порошковым покрытием, элегантный и прочный
6. механические сохранности в каждой должности с автоматическим включением и ручным управлением релиз.
7. автоматическая остановка при максимальной высоте подъема.
8. синхронизации гидравлических цилиндров независимым от распределение нагрузки с кабелем системой выравнивания.
9. поворотной стрелой поддержки с высоким качеством износ- устойчивые резиновые прокладки.
10. гидравлический цилиндр защитника прикрытием оборудование
11. динамических испытаний: 115% от номинальной мощности
- статические испытания: 150% от номинальной мощности

12. три- этап телескопическая задней руки и три- этап телескопические передние плечах обеспечивает асимметричный подъема фургонов и от- загрузки транспортных средств

13. алюминиевый мотор предотвращения перегрева в тяжелых условиях долгие время работ

1 4.. 24 вольт электроэнергии низкого напряжения требованиям

1 3. двойной анти- скольжения устройства безопасности от колонны лестницы для обеспечения безопасности на пребывания транспортного средства.

технические характеристики

грузоподъемность

5000kg

макс. высота подъема

1922mm

время подъема

55-65s

снижение время

50s

потребляемая мощность

110v/220v/380v 50hz/60hz 1ph/3ph

ширина между колонкой

2560mm

общая высота

2825mm

общая ширина

3390mm

Цена: **2 000 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Kireev Evgeniy

87772658784

Таугуль