

Фильтр жидкости ФЖУ 40



Алматы, Казахстан

Все оборудование ☒ для АЗС и Нефтебаз в Казахстане | Большой склад наличия ☒ в Алматы | ☒
С более подробным описанием можно ознакомиться на сайте: [azs-snab](http://azs-snab.kz)

*Внимание! Цена может отличаться, для уточнения свяжитесь с нами.

Фильтр жидкости ФЖУ 40-1, 6 предназначен для очистки от механических примесей неагрессивных нефтепродуктов с кинематической вязкостью от 0,55 до 300 мм²/с, температурой от минус 50 до плюс 50 °С, давлением 1,6 МПа.

Фильтр используется в стационарных установках, а также на наземных подвижных средствах заправки и перекачки при их работе на месте в условиях, исключающих прямое воздействие солнечного излучения и атмосферных осадков.

Фильтр ФЖУ 40-1, 6 состоит из корпуса и фильтрующего элемента. Фильтрующий элемент представляет собой пластмассовые диски, чередующиеся с нержавеющей сетками. Пластмассовые диски имеют щелевые отверстия. Жидкость, попадая во входной патрубок фильтра и омывая фильтрующий элемент, очищается и через выходной патрубок попадает в трубопровод. Пробка служит для слива жидкости из фильтра.

Технические характеристики:

Условный проход – 40мм
Рабочее давление – до 1,6МПа
Тонкость фильтрации – от 50мкм
Температура окружающего воздуха – от -50 до +50°С
Кинематическая вязкость фильтруемой жидкости – 0,55 до 300 мм/сек²
Присоединение к трубопроводу – фланцевое
Габаритные размеры: 340 x 350 x 215мм
Вес – 22кг

Цена: **110 000** ☒

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**AZS-SNAB Оборудование для
АЗС и Нефтебаз в Казахстане**

+7(700)1979932

Стасова 102/3 , офис 7