

насос для светлых нефтепродуктов КМН100-80-160 2 Г СО



AvizInfo.ru

Алматы, Казахстан

Насос КМН 100-80-160 2 Г СО
консольный моноблочный для нефтепродуктов
(в т.ч. с двойным торцовым уплотнением)

Насос предназначены для эксплуатации
во взрывоопасных зонах;
Комплектуются электродвигателем
взрывозащищенного исполнения;
Надёжен и долговечен;
Материал проточной части из
коррозионно-стойкого алюминиевого сплава;
Возможна производство с двойным
торцовым уплотнением.

Электронасос центробежный КМН100-80-160 (далее по тексту – электронасос) - горизонтальный, консольный, моноблочный, одноступенчатый с основными деталями проточной части из коррозионностойких алюминиевых сплавов (приложение А), предназначенный для эксплуатации во взрывоопасных зонах помещений класса В-1а, В-1б, В-1г, В-2а, П- I, П- II в соответствии с ПУЭ, на судах внутреннего и смешанного (река-море) плавания с классом Российского Речного Регистра (далее РРР), наружных установках класса 1 и 2 по ГОСТ Р51330.9-99, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов и паров категории взрывоопасности II В по ГОСТ Р51330.11-99 и групп взрывоопасных смесей Т2, Т3 по ГОСТ Р51330.5-99, комплектуется взрывозащищенным электродвигателем исполнения не ниже 1ExdIIBT4(5) по ГОСТ Р51330.0-99. Перекачиваемые жидкости - светлые нефтепродукты, технические спирты, перекачка органического синтеза, в частности пиролизной смолы, содержащие твердые включения в количестве не более 0,01% по массе, с размером частиц не более 0,2 мм и кинематической вязкостью жидкостей - не более 20 сСт. Плотность 0,71 ÷ 1,0 г/см³, температура от - 50оС до +45оС. Вид климатического исполнения У2 по ГОСТ 15150 - 69.

Пример записи обозначения электронасоса:

Электронасос центробежный КМН 100-80-160 Ю (2Г СО) ТУ 3631-029-07533892-96

где КМН – обозначение типа электронасоса (консольный, моноблочный, для нефтепродуктов);

100 - диаметр входного патрубка, мм;

80 - диаметр выходного патрубка, мм;

160 - условный диаметр рабочего колеса, мм;

Ю – материал проточной части (Ю – алюминиевые сплавы);

2Г СО - электронасос с двойным торцовым уплотнением с системой обеспечения (без обозначения 2Г СО – с одинарным торцовым уплотнением и дополнительным

манжетным).

На насос КМН имеется сертификат и разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Казахстанская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz
Гарантия 18 месяцев.

Типоразмер насоса
Подача, м3 /ч 100
Напор, м 30
Допускаемый кавитационный запас, м, не более 4.5
КПД, % 60
Частота вращения, об/мин 2900
Мощность электродвигателя, кВт 15
Масса насоса, кг 180

Цена: **131 865 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Петухов Николай

89124862356

ул. Декабристов 27