

Типром Плюс Очиститель фасадов



Алматы, Казахстан

описание материала

готовый к применению состав, представляющий собой смесь кислот с добавлением поверхностно-активных веществ.

Назначение материала

для очистки фасадов из кирпича, натурального и искусственного камня, штукатурки от солевых отложений (высолов) и стойких атмосферных загрязнений. Удаляет соли, преимущественно карбонатного и сульфатного происхождения.

способ применения

- работы проводить в сухую погоду при температуре не ниже 0 0C по сухой поверхности.
- для исключения возможного разрушения нестойких покрытий обрабатываемых поверхностей, перед применением очистителя рекомендуется провести пробную обработку небольшого участка.
- Очиститель наносить на обрабатываемую поверхность при помощи кисти или валика в течение 3 – 5 минут, не допуская подтеков (предварительно возможно убрать избыток высолов сухой щеткой).
- удалить продукты реакции с высохшей поверхности сухой щеткой, либо влажной тряпкой (при очистке от атмосферных загрязнений смывать струей воды под давлением 100 бар, либо водой с применением щеток).
- при большой засоленности поверхности необходимо произвести повторную обработку.
- после высыхания, через 24 – 48 часов, для защиты фасадов от атмосферной влаги и связанных с этим повторных высолов, рекомендуется провести обработку поверхности гидрфобизирующими составами серии «типром®» в соответствии с инструкциями по работе с указанными материалами.

расход материала

1 л на 4 – 5 м2 поверхности.

Цена: **1 200 ₸**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Абайдуллаев Тоба

8(727)3171373

г.Алматы Казыбаева 10