

## Антисептик EXTRA невымываемый для тяжелых условий эксплуатации (тонирующий)



Алматы, Казахстан

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Антисептик GOOD-HIM-Extra представляет собой водный раствор, предназначенный для усиленной защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе, эксплуатируемой в тяжелых условиях эксплуатации при активном воздействии атмосферной влаги и длительном контакте с грунтом. Обеспечивает высокоэффективную защиту древесины различных пород в условиях усиленного вымывания. Используют для обработки причалов, беседок, фундаментов, черных полов, террас, каркасов стен, балок, шпал, перекладин, стропил и других деревянных конструкций. Химически связывается с древесиной. Не вымываем, пригоден для защиты древесины в контакте с грунтом. Не изменяет структуру древесины и не препятствует дальнейшей обработке. Используется— внутри/снаружи, придает коричнево-зеленый цвет (в зависимости от породы древесины), который служит фактом подтверждения обработки древесины.

**Рекомендации по применению:**

Антисептик GOOD-HIM — Extra выпускается в виде жидкости коричнево-зеленого цвета и является уже готовым раствором для применения.

Работы следует проводить при  $t$  окружающей среды не ниже  $+5^{\circ}\text{C}$ .

Поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, смолы и краски. В случае наличия грибковых поражений древесины рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем GOOD-HIM — DW400.

Перед применением — перемешать.

Равномерно нанести раствор по всей обрабатываемой поверхности древесины с помощью валика, кисти или любого разбрызгивающего устройства в 2-3 приема с интервалом 25-40 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход. Расход рабочего раствора: 200 — 250 гр/м<sup>2</sup>.

Необходимо защитить обработанную древесину от попадания воды и атмосферных осадков до полного высыхания.

Устойчивость к вымыванию формируется через 4-6 суток.

Срок действия защиты древесины — до 35 лет в зависимости от условий эксплуатации древесины.

**Меры безопасности:**

Работать в защитных очках, перчатках, респираторе. При попадании на кожу или в глаза — промыть большим количеством воды.

Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007

**Хранение и транспортировка:**

Хранить антисептик в плотно закрытой таре отдельно от пищевых продуктов. Беречь от влаги.

Гарантийный срок хранения — 24 месяца от даты производства.

Пожаровзрывобезопасен.

При замораживании и после размораживания препарат не теряет своих защитных свойств.

Упаковка: пластиковая канистра 5, 10 литров

Состав: биоциды класса азолов, медь, вода.

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Халиков Руслан**

**87017490261**

**ул.Брюсова 4, оф.5**