

Бетоноконттакт 2,8кг



Алматы, Казахстан

Высококачественный грубодисперсионный акриловый грунт для наружных и внутренних работ. После высыхания образует шероховатую пленку. Используется для обработки плотных, гладких, плохопитающих поверхностей с целью улучшения сцепления последующих отделочных слоев.

Допустимо использовать на таких основаниях как:

- железобето
- стекло
- пластик
- кафель (при укладке нового кафеля, не убирая старый).

Так же рекомендуется под все виды отделочных материалов: короед, мюнхенская штукатурка, текстурная краска и др.

Рекомендации по применению:

Перед применением тщательно перемешать. Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Перед применением очистить от пыли наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию к основанию. Основание с элементами биологической коррозии обработать специальными составами.

Грунт наносится на поверхность тонким слоем с помощью шпателя, валика или кисти. Нанесение следующего слоя рекомендуется после полного высыхания предыдущего.

Не рекомендуется грунтование при температуре ниже +5С. Не наносить на замёрзшее основание.

Расход: 200-500 г.кв./м. в зависимости от типа поверхности.

Срок хранения : 24 месяца со дня изготовления в неповрежденной заводской упаковке.

Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. При попадании на кожу или в глаза промыть обильным количеством воды.

Состав: полимерные материалы, цемент , кварцевый песок, акрил, специальные добавки

Цена: **1 200** ₸

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Халиков Руслан

87017490261

ул.Брюсова 4, оф.5