

Рулонное напольное покрытие из резиновой крошки TECHNOTEC COMBI CLASSIC



Представительство в г. Астана,
ул.Орынбор, 22, кв 34 (Левый берег)
Телефон: (7172) 780-886, 44-88-40, Сот.: 8-705-501-9464
Астана e-mail: info@avizinfo.kz
WWW Сайт: www.avizinfo.kz
Представительство в г. Алматы, Сот.: 8-761-772-8840
e-mail: avizinfo@yandex.kz

Внимание! Неиспользуйте рулонные резиновые покрытия!
Продукция резиновых напольных покрытий изготавливается под общей торговой маркой «TECHNOTEC», из высококачественного каучука и производится с использованием новейших технологий, обеспечивающих экологическую чистоту и долговечность изделий.
По желанию заказчика «TECHNOTEC» может поставляться в ограниченной количестве в виде рулонной крошки или резиновых гранул размером 0,5мм и толщиной от 4 до 40 миллиметров различной цветовой гаммы.
Применение крошки «TECHNOTEC»:
- имеется возможность поставки крошки различной толщины, цветовой гаммы, плотности, местность, различные слои (подложка и рабочий слой);
- толщина слоя на площадке зависит от 50-70% влажности воздуха;
- сопровождается товарной и сопроводительной технической документацией;
- возможность применения проваренной крошки на различные объекты:
- Спортивные здания и площадки (беговые дорожки, конные спортивные и игровые площадки, футбол - зоны, зоны теннисной дорожки и т.д.);
- Травмобезопасные покрытия детских площадок;
- Покрытие полов производственных зданий, складов, помещений, торговых выставочных залов;
- Применение крошки в качестве подложки под паркет, ламинат, керамические покрытия;
- Использование в качестве строительного материала: тротуарная плитка, кирпич, парковочные и т.д.;
- Покрытие пола железнодорожных вагонов.

Покрытие TECHNOTEC COMBI CLASSIC –
Комбинированный двухслойный материал:
1) Нижний слой (подложка) регенератная резиновая крошка.
2) Рабочий слой – окрашенная пигментированным полиуретановым связующим регенератная резиновая крошка.
Область применения:
Тротуарные плиты, антивибрационные, антишумные, антискользящие, грязезащитные покрытия, бюджетные покрытия комплексных спортивных и детских площадок.

Толщина покрытия	Описание покрытия
10 мм (2+4)	Верхний слой – 4 мм(ANT Film) + нижний слой – 6 мм(ANT Standard)
10 мм (2+6)	Верхний слой – 4 мм (ANT Film Color) + нижний слой – 6 мм(ANT Standard)
12 мм (2+4)	Верхний слой – 4 мм(ANT Film) + нижний слой – 8 мм(ANT Standard)
12 мм (2+6)	Верхний слой – 4 мм(ANT Film Color) + нижний слой – 8 мм(ANT Standard)
10 мм (12+6)	Верхний слой – 6 мм(ANT Film) + нижний слой – 12 мм(ANT Standard)
10 мм (12+6)	Верхний слой – 6 мм(ANT Film Color) + нижний слой – 12 мм(ANT Standard)




Алматы, Казахстан

Рулонное напольное покрытие для детских площадок из резиновой крошки TECHNOTEC COMBI CLASSIC –
Комбинированный двухслойный материал:

- 1) Нижний слой (подложка) регенератная резиновая крошка.
- 2) Рабочий слой – окрашенная пигментированным полиуретановым связующим регенератная резиновая крошка.

Область применения:

Тротуарные плиты, антивибрационные, антишумные, антискользящие, грязезащитные покрытия, бюджетные покрытия комплексных спортивных и детских площадок.

Товарищество с Ограниченной Ответственностью "RAYTRACE"

г.Астана, ул.Орынбор, 22, кв 34 (Левый Берег) (ЖК "Астана Жулдызы"),

Телефон: (7172) 780-886, 44-88-40, Сот.: 8-705-501-9464

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

diaz alex

(7172) 780-886

ул.Орынбор, 22