Котлы маслогрейные стальные мощностью от 580 до 5840 кВт

Алматы, Казахстан

КОТЛЫ МАРКИ «TANSU» НА ДИАТЕРМИЧЕСКОМ МАСЛЕ (АНАЛОГ ПУТЕВЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ НЕФТИ ТИПА ПП И ПН) — ЭТО СТАЛЬНЫЕ КОТЛЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ДЛЯ НАГРЕВА ВМЕСТО ВОДЫ ДИАТЕРМИЧЕСКОЕ МАСЛО (СИНТЕТИЧЕСКОЕ ИЛИ МИНЕРАЛЬНОЕ).
ТИП КОНСТРУКЦИИ:
Маслотрубная (трехходовая по ходу дымовых газов)

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА КОТЛА:
300°С (если в качестве теплоносителя используется минеральное масло);
360°С (если в качестве теплоносителя используется синтетическое масло).

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:
Давление масла в котле и системе отопления не более 0, 6 МПа (6 бар).

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
> Масло-теплоноситель находится в системе под низким давлением при работе на максимальных температурах до 360 °С;
> Уникальный теплоноситель-диатермическое масло. Свойства термального масла позволяют ему не замерзать при отрицательных температурах, что позволяет в ряде случаев отказаться от мероприятий по предотвращению замерзания теплоносителя в системе. Диатермическое масло обладает большой тепловой инертностью, что позволяет в случае остановки работы
котлов быстрее выйти на рабочий режим;
> Очень точное температурное регулирование позволяет снабжать тепловой энергией самые сложные технологические процессы, что особенно востребовано в нефтехимической промышленности;
> Магистрали циркуляции диатермического масла, в отличие от паропроводов, не подвержены коррозии и не требуют периодической замены;
> Как показывает практика, котельная на термомасляных котлах при сопоставимых капитальных затратах требует меньше площади для размещения оборудования, чем на паровых котлах, и, благодаря низким эксплуатационным издержкам и высокому КПД, окупается гораздо быстрее, принося прибыль собственнику.

www.tansutech.com
E-mail: tansu-sales@infotel.kg

Цена: Договорная	Тип объявления:	Торг: уместен
	Продам, продажа, продаю	

+ 996 312 655277 **ул.К.Акиева, дом 52**