

## Котлы маслогрейные стальные мощностью от 580 до 5840 кВт



Алматы, Казахстан

КОТЛЫ МАРКИ «TANSU» НА ДИАТЕРМИЧЕСКОМ МАСЛЕ (АНАЛОГ ПУТЕВЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ НЕФТИ ТИПА ПП И ПН) – ЭТО СТАЛЬНЫЕ КОТЛЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ДЛЯ НАГРЕВА ВМЕСТО ВОДЫ ДИАТЕРМИЧЕСКОЕ МАСЛО (СИНТЕТИЧЕСКОЕ ИЛИ МИНЕРАЛЬНОЕ).

ТИП КОНСТРУКЦИИ:

Маслотрубная (трехходовая по ходу дымовых газов)

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА КОТЛА:

300°C (если в качестве теплоносителя используется минеральное масло);

360°C (если в качестве теплоносителя используется синтетическое масло).

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:

Давление масла в котле и системе отопления не более 0,6 МПа (6 бар).

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

> Масло-теплоноситель находится в системе под низким давлением при работе на максимальных температурах до 360 °C;

> Уникальный теплоноситель-диатермическое масло. Свойства термального масла позволяют ему не замерзать при отрицательных температурах, что позволяет в ряде случаев отказаться от мероприятий по предотвращению замерзания теплоносителя в системе. Диатермическое масло обладает большой тепловой инертностью, что позволяет в случае остановки работы котлов быстрее выйти на рабочий режим;

> Очень точное температурное регулирование позволяет снабжать тепловой энергией самые сложные технологические процессы, что особенно востребовано в нефтехимической промышленности;

> Магистраль циркуляции диатермического масла, в отличие от паропроводов, не подвержены коррозии и не требуют периодической замены;

> Как показывает практика, котельная на термомасляных котлах при сопоставимых капитальных затратах требует меньше площади для размещения оборудования, чем на паровых котлах, и, благодаря низким эксплуатационным издержкам и высокому КПД, окупается гораздо быстрее, принося прибыль собственнику.

www.tansutech.com

E-mail: tansu-sales@infotel.kg

Цена: Договорная

Тип объявления:

Торг: уместен

Продам, продажа, продаю

AvizInfo.kz

1/2

