

## Радиаторы биметаллические "Breeze 500"



Алматы, Казахстан

Сезонные скидки! Мы ждем Вас!!!

Радиаторы BREEZE идеальное решение для систем центрального и автономного отопления, поскольку они лишены недостатка алюминиевых радиаторов (требования к воде кислотно-щелочной показатель в пределах pH 7-8). Мы остановимся на основных технических данных радиатора BREEZE, потому что у него много общего с алюминиевым POLO. У них один сплав (АДС-12), идентичный процесс покраски, в сборке радиаторов используются оригинальные ниппели из цельной трубы покрытые КАДМИЕМ с дополнительным витком резьбы, силиконовые прокладки, которые размещаются в специальных проточках на торцах секций и др.

Повышенная конвекционная способность радиаторов BREEZE Китай можно устанавливать в открытых системах отопления в многоэтажном строительстве.

Высокая коррозионная стойкость.

Максимальная температура - 130 °С.

Рабочее давление - 2, 5 мПа.

Испытательное давление - 3, 7 мПа.

Значение водородного показателя - pH 7-8.

Тепловая мощность при  $\Delta T=70^\circ$  - 170 Вт.

Вес одной секции - 1, 5 кг.

Вариант исполнения секции - литье под давлением по 1 секции.

Габариты (ВхГхШ) - 581x78x80 мм.

Объем - 0, 16 л.

---

Цена: **1 800** ₸

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Шевцова Ольга**

**8(727)3933510**

**ул. Богенбай батыра, 61, уг.ул.  
Кармысова**