

Цементно-стружечная плита (10*3600*1200 мм; 12*3600*1200 мм; 16*3600*1200 мм;



Алматы, Казахстан

Цементно-стружечная плита (10*3600*1200 мм; 12*3600*1200 мм; 16*3600*1200 мм; 20*3600*1200 мм). (Цена - 1460 руб./шт.)
 Цементно-стружечные плиты (ЦСП) – это монолитные плиты толщиной 10-36 мм с гладкой, твердой поверхностью, применяемые в технологии «сухого монтажа». ЦСП изготавливаются путем прессования отформованной смеси, состоящей из стружки древесины хвойных пород, цемента, минеральных веществ и воды.

ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА (г.Стерлитамак)

S листа = 4, 32кв.м.

Размер листа, мм Вес листа, кг Кол-во листов в пачке Цена листа Цена от пачки Цена от 6 пачек руб.

1 10*3600*1200 58 65 850 808 Д

О

Г

О

В

О

Р

Н

А

Я

2 12*3600*1200 70 54 930 890

3 16*3600*1200 93 41 1185 1145

4 20*3600*1200 115 33 1460 1420

Основными свойствами ЦСП являются: Высокая прочность; Экологическая чистота (отсутствие вредных примесей, фенола, асбеста и формальдегидных смол); Обрабатываемость, сходная с древесиной (при более высокой прочности) - плиты можно резать, фрезеровать, сверлить; Огнеупорность и пожаробезопасность; Морозоустойчивость; Биостойкость (стойкость к воздействию термитов, грибов, насекомых и грызунов); Пригодность для применения как внутри, так и снаружи жилых и хозяйственных помещений; Многообразие поверхностной отделки: окраска, штукатурка, облицовка керамическими плитками, деревом, пластиком и т.д.; Пригодность для использования во всех климатических районах; Высокая звукоизоляция. Состав ЦСП: цемент - 65%; древесная стружка - 24%; вода - 8, 5%; химические добавки (жидкое стекло, сульфат алюминия) - 2, 5%.

№ Размеры листа Кол-во плит в упаковке, штук Объем в упаковке, м3 Оптовая цена (с НДС)

Размеры, мм Толщина, мм Вес, кг лист руб/м2 лист руб/м2

от 1 упак. от 3 упак.

AvizInfo.kz

1/2

1 2700x1250

площадь

Казахстанская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz

3.375 м2 8 37 70 1, 89 620 184 дог. дог.
2 10 46 66 2, 24 735 218 -/- -/-
3 12 56 55 2, 26 826 245 -/- -/-
4 16 74 42 2, 27 972 288 -/- -/-
5 20 85 33 2, 25 1175 348 -/- -/-
6 24 112 28 2, 27 1358 402 -/- -/-

7 3200x1250

площадь

4.00 м2 8 44 70 2, 24 643 161 дог. дог.
8 10 52 66 2, 64 754 189 -/- -/-
9 12 63 55 2, 64 855 214 -/- -/-
10 16 83 42 2, 69 1063 266 -/- -/-
11 20 104 33 2, 64 1297 324 -/- -/-
12 24 125 28 2, 69 1515 379 -/- -/-

Цементно-стружечные плиты

Наименование товара Ед. изм. Цена розница

(склад) Цена опт

(склад) Цена опт

(спец.цена)

ЦСП 2700*1250*8 мм лист 610 590 569

ЦСП 2700*1250*10 мм лист 725 700 674

ЦСП 2700*1250*12 мм лист 815 787 758

ЦСП 2700*1250*16 мм лист 955 924 892

ЦСП 2700*1250*20 мм лист 1155 1117 1078

ЦСП 2700*1250*24 мм лист 1335 1291 1246

ЦСП 2700*1250*36 мм лист 1950 1885 1820

ЦСП 3200*1250*8 мм лист 635 612 590

ЦСП 3200*1250*10 мм лист 740 707 692

ЦСП 3200*1250*12 мм лист 840 812 784

ЦСП 3200*1250*16 мм лист 1045 1010 975

ЦСП 3200*1250*20 мм лист 1275 1233 1190

ЦСП 3200*1250*24 мм лист 1490 1440 1390

Цементно-стружечная плита ЦСП - современный строительный материал, относящийся к группе материалов, используемых в технологии, так называемого «сухого монтажа». В семье древесно-цементных материалов обладает самой высокой плотностью.

Цементно-стружечные плиты объединяют в себе лучшие свойства цемента и древесины. ЦСП обладают высокой стойкостью к воздействию окружающей среды и мороза, устойчивостью к воздействию плесени, что выгодно отличает их от других видов плит, в том числе гипсокартона, поэтому их часто используют при наружных работах и в помещениях с повышенной влажностью.

Исходным материалом для получения цементно-стружечной плиты ЦСП являются: стружка мелкой и средней фракции, водные растворы минерализующих добавок (хлористый кальций, сернокислый алюминий, хлористый алюминий и др.).

После обработки в смесителе минерализующими добавками, к цементно-стружечным плитам (ЦСП) и фиброцементным панелям добавляется цемент и вода. В процессе производства стружечно-цементный ковер формируется из трех слоев: наружный слой из мелкой, внутренний - из более крупной стружки. Набранный ковер подвергается затем прессованию. Структура плит ЦСП монолитна и не расслаивается. Технология производства цементно-стружечной плиты ЦСП позволяет изготовить плиту с гладкой серой поверхностью, готовой под грунтование и покраску сразу без предварительного выравнивания (шпаклевания).

Цена: **1 220 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Радостева Ольга

+7921441233

<http://ekb.rosfirm.ru/nto-r-cc66-9003081>