

Профессиональное кухонное оборудование



Алматы, Казахстан

Технические характеристики газовой кухонной плиты-ТЕППАН, Б/У в отличном состоянии

Теппаныки (яп. 鉄板焼) концепция приготовления пищи, заключающаяся в том, что повар готовит продукты на широкой плите непосредственной жарки -ТЕППАН непосредственно перед гостями, после чего горячее блюдо сразу попадает в тарелки кушающих. Название произошло от слов ТЕППАН (яп. 鉄, досл. «лист железа») и яки (яп. 焼, «жареный»). Преимущество такого формата заключается в том, что гость имеет возможность оценить качество ингредиентов и наблюдать весь процесс приготовления. Типичными ингредиентами для западного стиля теппаньяки являются говядина, курица и овощи. Акцент же японского стиля сделан на приготовлении морепродуктов на растительном или животном масле.

Особенности конструкции:

- нагрев с помощью элемента мощностью 11 кВт,
- разогрев до рабочей температуры за 5 минут;
- питание-газ природный
- толщина рабочей поверхности плиты 20 мм;
- рабочая поверхность плиты из специального теплопроводящего сплава;
- градиент температур на поверхности плиты позволяет поддерживать готовые блюда в разогретом состоянии.

Длина, мм: 1600

Ширина, мм: 1060

Высота, мм: 800

Питание: природный газ

Производитель: Бельгия

Количество уровней: 1

Духовой шкаф: Нет

Комфорка сплошная : Специальная сталь из теплопроводящего состава.

Система вытяжки для ТЕППАНА может смонтирована как встраиваемая так и навесная.

CHAYSOL Б/У в отличном состоянии

ШУМОИЗОЛИРОВАННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР CHAYSOL UPE 12/9 550WSP, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Воздухообмен (м3/час) 1800.00

Воздуховод Круглый

Диаметр канала (мм) 400.00

Питание (в/Гц/Ф) 230/50/1

Сила тока (А) 5.00

Масса (кг) 54.00

Класс защиты IP 44

Описание

Модельный ряд включает 7 моделей на базе центробежных вентиляторов с прямой передачей. Вентиляторы могут устанавливаться непосредственно в помещениях кафе, баров, магазинов.

Конструкция

Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной листовой стали и звукопоглощающего материала. Рабочее колесо выполнено из оцинкованной стали и тщательно отбалансировано.

Выпускные клапаны могут быть установлены вверху для вертикального перемещения воздуха. С обеих сторон корпус вентилятора имеет съемные панели для обслуживания.

Для облегчения монтажа на корпусе имеется изоляционная втулка (прокладка) в месте подключения электропроводки. Электромоторы находятся внутри рабочего колеса, что позволяет охлаждать их при работе поступающим воздухом. Все вентиляторы имеют защиту от перегрева. Защита двигателя - IP-44.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Uz Bulat

+77051264345