

Миксер технологический

Алматы, Казахстан

Миксер предназначен для перемешивания технологических жидкостей в специальных емкостях. Миксер применяется в технологических производствах различных отраслей промышленности при температуре окружающей среды +40°С...-40°С.

1. Миксер - 1775

Обозначение миксера - 5414.00.000

Установленная мощность, кВт, в пределах - 0, 75

Частота вращения мешалки, об/мин, в пределах - 143

Габаритные размеры, м, не более - 2, 37*0, 6*0, 6

Масса, кг, не более - 40

2. Миксер - 890

Обозначение миксера - 5413.00.000

Установленная мощность, кВт, в пределах - 1, 1

Частота вращения мешалки, об/мин, в пределах - 378

Габаритные размеры, м, не более - 1, 42*0, 3*0, 2

Масса, кг, не более - 30

3. Миксер - 915

Обозначение миксера - 5412.00.000

Установленная мощность, кВт, в пределах - 0, 55

Частота вращения мешалки, об/мин, в пределах - 380

Габаритные размеры, м, не более - 1, 52*0, 3*0, 2

Масса, кг, не более - 25

Напряжение питающей сети 380 В, с частотой 50 Гц.

Миксер поставляется в комплекте с приводом.

Миксер состоит из привода (цилиндрический мотор-редуктор), к приводу крепится плита. Через полый вал мотор-редуктора монтируется штанга, на конце которой закреплены мешалка. Плита, штанга и мешалка выполнены из нержавеющей стали (12Х18Н10Т).

Цена: **1 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Салтыкова Елена Николаевна

8-903-908-3914

Базовая, 1