

## ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА 051.30.06 С НИЖНЕЙ ПОДАЧЕЙ ПЛ



Алматы, Казахстан

Упаковочный автомат служит для упаковки штучных изделий, в том числе и не имеющих строгих геометрических размеров и жесткой формы в пакеты формата «флоу-пак», изготавливаемых автоматом из полимерных пленок. Такими изделиями могут быть наборы изделий (одноразовой посуды, подарочные, медицинских изделий, игрушек и многие другие), пучки зелени, длинорезанные макаронные изделия и самый разнообразный перечень пищевых и не пищевых товаров.

Особенности упаковочной машины

Работой автомата управляет оператор с расположенного на панели сенсорного экрана. На экране также отображается вся информация, необходимая для управления процессом упаковки и учета. Это значительно упрощает и ускоряет процесс регулировки.

Благодаря независимым электромеханическим приводам обеспечивается работа основных узлов автомата:

- узла поперечной сварки, расположенного на подающем транспортере;
- сварки продольного шва и роликов протяжки.

Пакет может формироваться как с помощью системы отслеживания по фотометке так и по фиксированной длине. Это позволяет упаковывать изделия как с фиксированным рисунком, так и с бегущим или без рисунка.

Конструкция протяжки и сварки пленки позволяет оптимально подбирать и использовать пленки и работать на повышенных скоростях.

Расчетная производительность при не ламинированной полипропиленовой

пленке 30-35 мкм для указанного продукта для упаковки, шт./мин

до 50

Диаметр бобины, мм

до 350

Ширина бобины, мм

до 300

Внутренний диаметр бобины, мм

76±3

Количество ножей

1

Длина ножа, мм

200

Рез поперечный

Прямой

Шов поперечной сварки, мм

12

Шов продольной сварки, мм

12

Мощность установленного электрооборудования, кВт, не более

3, 4

Тип приводов

асинхронные

Синхронизация как по фотометке\*, так и по установленной длине

Да (возможна погрешность 2-4 мм)

Габаритные размеры машины в базовой комплектации (ДхШхВ), мм, не более

3800х1300х

х1800

Вес машины, не более, кг

800

Напряжение питания, В

380

Частота тока, Гц

50

Требования по потреблению сжатого воздуха (подача сжатого воздуха

6 бар. 30 л/мин.

осуществляется оборудованием заказчика)

Аппликатор (устройство для нанесения самоклеящихся этикеток)

опция

Узел перфорации

опция

Дополнительный бобинодержатель (устройство безостановочного перехода на

опция

резервный рулон пленки)

Возможность установки термопечатающего устройства (крепёжные места)

опция

---

Цена: **30 000 €**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Бабенко Борис**

**+380504539022**

**ул. Артельная, 2**