

## Весовой дозатор для автоматической загрузки мягких контейнеров «Биг-Бэг»



Алматы, Казахстан

Предлагаемое оборудование предназначено для дозирования легкосыпучих и трудносыпучих пылящих продуктов в фасовки в мешки типа «Big-Bag». К таким продуктам относятся различные гранулированные продукты, строительные смеси, комбикорма, семена, отруби, минеральные удобрения, различная сыпучая продукция химического производства и т. д.

Дозатор работает по принципу двухступенчатого дозирования. Основная масса продукта засыпается с повышенной скоростью (грубая засыпка). Затем автоматически дозатор переходит на малую скорость дозирования (тонкая засыпка) до достижения заданного веса.

Данное оборудование может быть использовано самостоятельно, однако эффективность его можно повысить, используя его в составе упаковочных линий (комплексов).

### Технические характеристики

Наибольшая производительность 500 кг/мин\*

Масса фасуемого продукта 100...2500 кг

Максимальная погрешность, % 0, 5\*

Электропитание двигателя 380 В / 1, 5-2.2

Рабочий температурный диапазон +5 - +40 °С

Габариты дозатора (Д x Ш x В) без опоры и без подающего бункера, мм 1400 x 380 x 450\*\*

\* - определяется при испытаниях на конкретной дозе, на конкретном продукте;

\*\* - по желанию заказчика может иметь другие величины.

В зависимости от потребностей клиента дозатор может быть выполнен в различных вариантах и встроен в различную периферию:

Вариант 1: дозатор крепится на выходном патрубке бункера, в котором находится продукт, подготовленный для фасовки. При этом, между бункером и дозатором должен быть установлен регулирующий узел;

Вариант 2: дозатор комплектуется специальной опорной конструкцией, позволяющей закрепить Биг-Бэг под бункером.

Установка регулирующего узла также необходима;

AvizInfo.kz

1/2

Вариант 3: после заполнения Биг-Бэг можно переместить из зоны фасовки с помощью ленточного или рольгангового транспортера. Для этих целей используется механизм, позволяющий установить мешок на конвейер;

Вариант 4: дозирование осуществляется с помощью ленточного или шнекового конвейера. Конвейер позволяет перемещать фасуемый материал с нулевой отметки и работает по принципу двухступенчатого дозирования.

---

Цена: **2 800 €**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Бабенко Борис**

**+380504539022**

**ул. Артельная, 2**