

Фасовочный автомат с объемным (весовым) дозатором



Алматы, Казахстан

Фасовочный автомат предназначен для непрерывной фасовки объемным (весовым) способом сыпучих непылящих продуктов и упаковки их в пакеты изготовленные автоматом из полимерных пленок.

Особенности автомата:

Работа с продуктом: уголь, топливные древесные гранулы (пеллеты);
 Автоматическое весовое (объемное) дозирование от 2 до 50 кг.;
 Автоматическое формирование упаковки с рулона пленки;
 Система контроля обрыва и окончания пленки;
 Работа с пленкой по заданной длине упаковки и по «фотометке» на пленке;
 Способ сварки – постоянный нагрев с воздушным охлаждением шва.
 Отводящий транспортер;
 Изготовление 3-х шовной упаковки (мешка) - «пакет-подушка» (Рис.1);

- Работа установки с помощью электро и пневмо приводов

Данное оборудование может быть использовано самостоятельно, однако эффективность его можно повысить, используя его в составе упаковочных линий (комплексов).

Электропитание

Напряжение питающей сети, В 380

Частота тока питающей сети, Гц 50

Потребление электроэнергии, кВт/час 2, 5

Питание пневматических приводов

Давление воздуха (среднее), атм. 6

Потребление воздуха, л./мин. 160

Габаритные размеры и вес

Длина /Ширина /Высота (не более), 5 200/1500/4500

Вес (не более), кг. 850

Объем бункера, л. 140

Фасовочный компонент

Производительность (макс.), доз/мин. до 10

Погрешность дозирования, % 1-2

AvizInfo.kz

1/2

Упаковочный компонент
 Казахстанская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz
 Толщина упаковочной пленки, мкм 20 - 180

Ширина рулона (макс.), мм 950 (1 250)
Наружный диаметр рулона (макс.), мм 500
Д x Ш упаковки (макс.), мм 650 x 450 (800 x 600)

Цена: **9 700 €**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Бабенко Борис

+380504539022

ул. Артельная, 2