

ДВУХРУЛОННАЯ ТЕРМОУПАКОВОЧНАЯ МАШИНА



AvizInfo.kz

Алматы, Казахстан

Предлагаемая модель предназначена для групповой упаковки различных предметов, таких как банки, бутылки, коробки, канистры и пр. в термоусадочную полиэтиленовую пленку.

Полуавтоматический механический привод данной машины предполагает формирование группы предметов вручную на упаковочном столике с последующей подачей ее в заплечный узел с помощью специальных направляющих. Благодаря их использованию упаковываемая группа ориентируется точно по центру пленки и равномерно ею оборачиваются. После завершения процесса оборачивания, оператор вручную приводит в действие паечный узел. При формировании следующей упаковки, последняя сталкивается предыдущую на сетчатый конвейер. Упаковка проходит через термотоннель и пленка усаживается.

Технические характеристики

Производительность, уп./час до 300
Время пайки шва, сек. от 2 до 5
Способ пайки шва постоянный нагрев
Тип транспортера ленточный тип ленты – металлическая сетка
Скорость движения транспортера, м/мин. 3
Размер термокамеры, мм. 500x1100x350
Способ усадки обдув горячим воздухом
Способ охлаждения воздухом температуры окружающей среды
Параметры сети, В/Гц 380/50
Потребление электроэнергии, кВт. 13-15
Габариты (ДxШxВ), мм. 3000x800x1600
Масса, кг. 210

Цена: 3 000 €**Тип объявления:**
Продам, продажа, продаю**Торг:** неуместен**Бабенко Борис****+380504539022****ул. Артельная, 2**