

Холодильный шкаф "ASBER 700L GN 2/1ECP-G-701HCR".



Алматы, Казахстан

Холодильный шкаф "ASBER 700L GN 2/1ECP-G-701HCR" - 450 000 тг .

Технические данные: Емкость (л)437, Символ:ЕCP-G-701 HC P, Внешние размеры (мм):693x826x (Г) 2008 мм, Электричество:289 Вт. Годовое потребление энергии:1178 кВтч. Энергетический класс:Ф. Количество дверей:1. Изготовлен из оцинкованной стали с эстетичным алюминиево-цинковым покрытием с более высокой устойчивостью к коррозии и механическим повреждениям по сравнению с традиционно окрашенными шкафами. Изоляция стен из полиуретана, толщиной 50 мм, высокой плотностью 40 кг/м3, впрыскиваемой под высоким давлением, без хлорфторуглеродов. Стальная дверь, покрытая эстетичным алюминиево-цинковым покрытием, со встроенной пластиковой ручкой, обеспечивающей практичное открывание двери. Распашные двери с автоматическим закрыванием ниже 90° и максимальным углом открывания 120°. Двусторонние петли позволяют легко приспособить устройство к месту установки. Дверь оборудована замком. Интуитивно понятный цифровой контроллер позволяет быстро и легко устанавливать параметры температуры. Вентиляционные отверстия на передней панели улучшают эстетику, поддерживают правильные условия для системы охлаждения, делая ее более эффективной. Индикатор включения / выключения. Необслуживаемый конденсатор специальной конструкции предотвращает оседание пыли и грязи, не требует специального обслуживания и эффективно экономит электроэнергию. Испаритель с принудительной подачей воздуха, с антикоррозийным покрытием. Интеллектуальная система циркуляции воздуха равномерно распределяет температуру благодаря инновационному дизайну. Контактный выключатель на дверце выключает вентилятор, что снижает потери холода при открытии дверцы и дополнительно экономит электроэнергию. Автоматическое испарение конденсата. Горячий газ, извлеченный из компрессора, обеспечивает автоматический нагрев и испарение конденсата без использования дополнительных нагревательных элементов, что позволяет экономить энергию и вдвое сократить время разморозки. Ножки из нержавеющей стали с легкой регулировкой высоты от 125 мм до 200 мм, что облегчает очистку поверхности под устройством. Опционально также есть колеса и педаль открытия двери. Съемные направляющие обеспечивают более удобную чистку. Полки из эпоксидной смолы позволяют хранить различные упаковки и имеют максимальную грузоподъемность до 40 кг. Магнитное уплотнение двери, съемное, обеспечивает максимальную гигиену и надлежащую изоляцию. Дно изготовлено из цельного пресованного листового металла, сливное отверстие в нижней панели и закругленные внутренние края обеспечивают легкую очистку и предотвращают скопление грязи. С целью увеличения вместимости в устройствах предусмотрена возможность регулировки положения полок на 18 уровней в моделях с большими дверцами и 8 уровней в версии с маленькими дверцами (расстояние между полками 70 мм). Подходит для gastronorm GN 2/1 или 2 x GN 1/1; оснащен совместимыми направляющими. Оснащен 3 полками из эпоксидной смолы GN 2/1 для каждой большой двери или 1 полкой из эпоксидной смолы GN 2/1 для каждой маленькой двери. Хладагент: углекислый газ R290 (HC) Диапазон рабочих температур от -2°С до +8°С в IV климатическом классе Электропитание: 230В 1+N-50Гц.

Цена: **450 000 ₸**

Тип объявления:

Торг: --

Продам, продажа, продаю

AvizInfo.kz

1/2

